



中国国家强制性产品认证证书

证书编号: 2015011002811457

认证委托人名称及地址

明纬(广州)电子有限公司
广州市花都区金谷南路11号

生产者名称及地址

明纬企业股份有限公司
新北市五股区五权三路28号

生产企业名称及地址

明纬(广州)电子有限公司
广州市花都区金谷南路11号

产品名称和系列、型号、规格

LED模块用交流电子控制装置(LED控制装置,独立式,控制端口调光/非控制端口调光,恒流模式,安全特低电压,ta:55°C,tc:90°C,I类,IP65,适宜直接安装在普通可燃材料表面,定温热保护:110°C)
见附页。100-240V~ 50/60Hz

产品标准和技术要求

GB 17625.1-2022;GB/T 17743-2021;GB 19510.1-2009;GB 19510.14-2009

上述产品符合《强制性产品认证实施规则 照明电器》(CNCA-C10-01:2014)的要求,特发此证。

发证日期: 2025年02月11日 有效期至: 2030年02月10日

本证书为变更证书,证书首次颁发日期: 2015年10月19日
证书信息和有效性可扫描下方二维码或登录发证机构网站查验,
也可在认监委网站(www.cnca.gov.cn)查询。

经中国合格评定国家认可委员会认可 CNAS C001-P



签发:

谢肇煦



中国质量认证中心
CHINA QUALITY CERTIFICATION CENTRE

中国质量认证中心有限公司





中国国家强制性产品认证证书

证书编号: 2015011002811457

证书附页: 第 1 页 共 1 页

序号	产品型号	参数	备注
1	ELG-150-C1400AB	输出 (当输入电压: 100-200Vac): Max. 115Vdc, 54-75Vdc, 1.4A (恒流), 配套光源: 105W LED 模块; 输出 (当输入电压: 200-240Vac): Max. 115Vdc, 54-107Vdc, 1.4A (恒流), 配套光源: 149.8W LED 模块	外接电阻调光
2	ELG-150-C1400AD2		D2型调光方式
3	ELG-150-C1400ADA		DA型调光方式
4	ELG-150-C1750AB	输出 (当输入电压: 100-200Vac): Max. 94Vdc, 43-60Vdc, 1.75A (恒流), 配套光源: 105W LED 模块; 输出 (当输入电压: 200-240Vac): Max. 94Vdc, 43-86Vdc, 1.75A (恒流), 配套光源: 150.5W LED 模块	外接电阻调光
5	ELG-150-C1750AD2		D2型调光方式
6	ELG-150-C1750ADA		DA型调光方式
7	ELG-150-C2100AB	输出 (当输入电压: 100-200Vac): Max. 80Vdc, 36-50Vdc, 2.1A (恒流), 配套光源: 105W LED 模块; 输出 (当输入电压: 200-240Vac): Max. 80Vdc, 36-72Vdc, 2.1A (恒流), 配套光源: 151.2W LED 模块	外接电阻调光
8	ELG-150-C2100AD2		D2型调光方式
9	ELG-150-C2100ADA		DA型调光方式
输入: 100-240V~, 50/60Hz, ta: 55℃,tc: 90℃, I类, IP65, SELV,  ,  , 			
备注: 1. D2型调光方式: 可编程定时调光, 可编程定时调光 (由灯具厂家自行设定), 为非控制端口调光; 2. DA型调光方式: DALI功能调光。			

本页为证书附页, 应与证书主页同时使用。



中国质量认证中心
CHINA QUALITY CERTIFICATION CENTRE

中国质量认证中心有限公司



中国国家强制性产品认证证书

证书编号: 2015011002807828

认证委托人名称及地址

明纬(广州)电子有限公司
广州市花都区金谷南路11号

生产者名称及地址

明纬企业股份有限公司
新北市五股区五权三路28号

生产企业名称及地址

明纬(广州)电子有限公司
广州市花都区金谷南路11号

产品名称和系列、型号、规格

LED模块用交流电子控制装置(LED控制装置,独立式,恒流模式,安全特低电压,
ta:55°C, tc:90°C, I类, IP65, 适宜直接安装在普通可燃材料表面, 定温热保护:
110°C)

见附页。100-240V~ 50/60Hz

产品标准和技术要求

GB 17625.1-2022; GB/T 17743-2021; GB 19510.1-2009; GB 19510.14-2009

上述产品符合《强制性产品认证实施规则 照明电器》(CNCA-C10-01:2014)的要求, 特发此证。

发证日期: 2025年02月11日 有效期至: 2030年02月10日

本证书为变更证书, 证书首次颁发日期: 2015年09月29日
证书信息和有效性可扫描下方二维码或登录发证机构网站查验,
也可在认监委网站(www.cnca.gov.cn)查询。

经中国合格评定国家认可委员会认可 CNAS C001-P



签发:

谢肇煦



中国质量认证中心
CHINA QUALITY CERTIFICATION CENTRE

中国质量认证中心有限公司





中国国家强制性产品认证证书

证书编号: 2015011002807828

证书附页: 第 1 页 共 1 页

序号	产品型号	参数	备注
1	ELG-150-C1400A	输出 (当输入电压: 100-200Vac): Max. 115Vdc, 54-75Vdc, 1.4A (恒流), 配套光源: 105W LED 模块; 输出 (当输入电压: 200-240Vac): Max. 115Vdc, 54-107Vdc, 1.4A (恒流), 配套光源: 149.8W LED 模块	—
2	ELG-150-C1750A	输出 (当输入电压: 100-200Vac): Max. 94Vdc, 43-60Vdc, 1.75A (恒流), 配套光源: 105W LED 模块; 输出 (当输入电压: 200-240Vac): Max. 94Vdc, 43-86Vdc, 1.75A (恒流), 配套光源: 150.5W LED 模块	—
3	ELG-150-C2100A	输出 (当输入电压: 100-200Vac): Max. 80Vdc, 36-50Vdc, 2.1A (恒流), 配套光源: 105W LED 模块; 输出 (当输入电压: 200-240Vac): Max. 80Vdc, 36-72Vdc, 2.1A (恒流), 配套光源: 151.2W LED 模块	—
输入: 100-240V~, 50/60Hz, ta: 55°C, tc: 90°C, I 类, IP65, SELV,  ,  , 			
备注: 以上型号在正常工作状态下, 实测输入功率均大于25W。			

本页为证书附页, 应与证书主页同时使用。



中国质量认证中心
CHINA QUALITY CERTIFICATION CENTRE

中国质量认证中心有限公司



中国国家强制性产品认证证书

证书编号: 2015011002807834

认证委托人名称及地址

明纬(广州)电子有限公司
广州市花都区金谷南路11号

生产者名称及地址

明纬企业股份有限公司
新北市五股区五权三路28号

生产企业名称及地址

明纬(广州)电子有限公司
广州市花都区金谷南路11号

产品名称和系列、型号、规格

LED模块用交流电子控制装置(LED控制装置,独立式,恒流模式,安全特低电压,
ta:55°C, tc:90°C, I类, IP67, 适宜直接安装在普通可燃材料表面, 定温热保护:
110°C)

见附页。100-240V~ 50/60Hz

产品标准和技术要求

GB 17625.1-2022; GB/T 17743-2021; GB 19510.1-2009; GB 19510.14-2009

上述产品符合《强制性产品认证实施规则 照明电器》(CNCA-C10-01:2014)的要求, 特发此证。

发证日期: 2025年02月10日 有效期至: 2030年02月09日

本证书为变更证书, 证书首次颁发日期: 2015年09月29日
证书信息和有效性可扫描下方二维码或登录发证机构网站查验,
也可在认监委网站(www.cnca.gov.cn)查询。

经中国合格评定国家认可委员会认可 CNAS C001-P



签发:

谢肇煦



中国质量认证中心
CHINA QUALITY CERTIFICATION CENTRE

中国质量认证中心有限公司





中国国家强制性产品认证证书

证书编号: 2015011002807834

证书附页: 第 1 页 共 1 页

序号	产品型号	参数	备注
1	ELG-150-C1400	输出(当输入电压: 100-200Vac): Max. 115Vdc, 54-75Vdc, 1.4A (恒流), 配套光源: 105W LED 模块; 输出(当输入电压: 200-240Vac): Max. 115Vdc, 54-107Vdc, 1.4A (恒流), 配套光源: 149.8W LED 模块	—
2	ELG-150-C1750	输出(当输入电压: 100-200Vac): Max. 94Vdc, 43-60Vdc, 1.75A (恒流), 配套光源: 105W LED 模块; 输出(当输入电压: 200-240Vac): Max. 94Vdc, 43-86Vdc, 1.75A (恒流), 配套光源: 150.5W LED 模块	—
3	ELG-150-C2100	输出(当输入电压: 100-200Vac): Max. 80Vdc, 36-50Vdc, 2.1A (恒流), 配套光源: 105W LED 模块; 输出(当输入电压: 200-240Vac): Max. 80Vdc, 36-72Vdc, 2.1A (恒流), 配套光源: 151.2W LED 模块	
输入: 100-240V~, 50/60Hz, ta: 55°C, tc: 90°C, I 类, IP67, SELV,  ,  ,  , 			

本页为证书附页, 应与证书主页同时使用。



中国质量认证中心
CHINA QUALITY CERTIFICATION CENTRE

中国质量认证中心有限公司



中国国家强制性产品认证证书

证书编号: 2015011002792488

认证委托人名称及地址

明纬(广州)电子有限公司
广州市花都区金谷南路11号

生产者名称及地址

明纬企业股份有限公司
新北市五股区五权三路28号

生产企业名称及地址

明纬(广州)电子有限公司
广州市花都区金谷南路11号

产品名称和系列、型号、规格

LED模块用交流电子控制装置(LED控制装置,独立式,控制端口调光/非控制端口调光,恒流模式, $t_a: 55^{\circ}\text{C}$, $t_c: 90^{\circ}\text{C}$, I类, IP67, 适宜直接安装在普通可燃材料表面, 定温热保护: 110°C)
见附页。100-240V~50/60Hz

产品标准和技术要求

GB 17625.1-2022; GB/T 17743-2021; GB 19510.1-2009; GB 19510.14-2009

上述产品符合《强制性产品认证实施规则 照明电器》(CNCA-C10-01:2014)的要求, 特发此证。

发证日期: 2025年02月10日 有效期至: 2030年02月09日

本证书为变更证书, 证书首次颁发日期: 2015年07月31日
证书信息和有效性可扫描下方二维码或登录发证机构网站查验,
也可在认监委网站(www.cnca.gov.cn)查询。

经中国合格评定国家认可委员会认可 CNAS C001-P



签发:

谢肇煦



中国质量认证中心
CHINA QUALITY CERTIFICATION CENTRE

中国质量认证中心有限公司





中国国家强制性产品认证证书

证书编号: 2015011002792488

证书附页: 第 1 页 共 2 页

序号	产品型号	参数	备注
1	ELG-150-C500B		外接电阻调光
2	ELG-150-C500D	输出 (当输入电压: 100-200Vac): Max. 315Vdc, 150-210Vdc, 0.5A (恒流), 配套光源: 105W LED 模块;	D 型调光方式
3	ELG-150-C500D2	输出 (当输入电压: 200-240Vac): Max. 315Vdc, 150-300Vdc, 0.5A (恒流), 配套光源: 150W LED 模块, ta: 55°C	D2 型调光方式
4	ELG-150-C500DA		DA 型调光方式
5	ELG-150-C500BE	输出 Vo (当输入电压: 100-200Vac): Max. 315Vdc, 150-210Vdc, 0.5A (恒流), 配套光源: 105W LED 模块; 输出 Vo (当输入电压: 200-240Vac): Max. 315Vdc, 150-270Vdc, 0.5A (恒流), 配套光源: 135W LED 模块, ta: 50°C, 输出 AUX (辅助输出): 15Vdc, 300mA	外接电阻调光
6	ELG-150-C700B		外接电阻调光
7	ELG-150-C700D	输出 (当输入电压: 100-200Vac): Max. 225Vdc, 107-150Vdc, 0.7A (恒流), 配套光源: 105W LED 模块;	D 型调光方式
8	ELG-150-C700D2	输出 (当输入电压: 200-240Vac): Max. 225Vdc, 107-214Vdc, 0.7A (恒流), 配套光源: 149.8W LED 模块, ta: 55°C	D2 型调光方式
9	ELG-150-C700DA		DA 型调光方式
10	ELG-150-C700BE	输出 Vo (当输入电压: 100-200Vac): Max. 225Vdc, 107-150Vdc, 0.7A (恒流), 配套光源: 105W LED 模块; 输出 Vo (当输入电压: 200-240Vac): Max. 225Vdc, 107-192Vdc, 0.7A (恒流), 配套光源: 134.4W LED 模块, ta: 50°C, 输出 AUX (辅助输出): 15Vdc, 300mA	外接电阻调光
11	ELG-150-C1050B		外接电阻调光
12	ELG-150-C1050D	输出 (当输入电压: 100-200Vac): Max. 151Vdc, 72-100Vdc, 1.05A (恒流), 配套光源: 105W LED 模块;	D 型调光方式
13	ELG-150-C1050D2	输出 (当输入电压: 200-240Vac): Max. 151Vdc, 72-143Vdc, 1.05A (恒流), 配套光源: 150.15W LED 模块, ta: 55°C	D2 型调光方式

本页为证书附页, 应与证书主页同时使用。



中国质量认证中心
CHINA QUALITY CERTIFICATION CENTRE

中国质量认证中心有限公司



中国国家强制性产品认证证书

证书编号: 2015011002792488

证书附页: 第 2 页 共 2 页

14	ELG-150-C1050DA		DA 型调光方式
15	ELG-150-C1050BE	输出 Vo(当输入电压: 100-200Vac): Max. 151Vdc, 72-100Vdc, 1.05A (恒流), 配套光源: 105W LED 模块; 输出 Vo(当输入电压: 200-240Vac): Max. 151Vdc, 72-128Vdc, 1.05A (恒流), 配套光源: 134.4W LED 模块, ta: 50°C, 输出 AUX (辅助输出): 15Vdc, 300mA	外接电阻调光
输入: 100-240V~, 50/60Hz, tc: 90°C, I 类, IP67,  , 			
备注: 1. D 型调光方式: 定时芯片调光, 在规定的时间内, 调整输出功率, 为非控制端口调光; 2. D2 型调光方式: 可编程定时调光, 可编程定时调光 (由灯具厂家自行设定), 为非控制端口调光; 3. DA 型调光方式: DALI 功能调光。 4. BE 型号辅助输出为 ELV 电路			

本页为证书附页, 应与证书主页同时使用。



中国质量认证中心
CHINA QUALITY CERTIFICATION CENTRE

中国质量认证中心有限公司



中国国家强制性产品认证证书

证书编号: 2015011002792489

认证委托人名称及地址

明纬(广州)电子有限公司
广州市花都区金谷南路11号

生产者名称及地址

明纬企业股份有限公司
新北市五股区五权三路28号

生产企业名称及地址

明纬(广州)电子有限公司
广州市花都区金谷南路11号

产品名称和系列、型号、规格

LED 模块用交流电子控制装置(LED 控制装置, 独立式, 恒流模式, $t_a: 55^{\circ}\text{C}$, $t_c: 90^{\circ}\text{C}$,
I 类, IP67, 适宜直接安装在普通可燃材料表面, 定温热保护: 110°C)
见附页; 100-240V~ 50/60Hz。

产品标准和技术要求

GB 17625.1-2022; GB/T 17743-2021; GB 19510.1-2009; GB 19510.14-2009

上述产品符合《强制性产品认证实施规则 照明电器》(CNCA-C10-01:2014)的要求, 特发此证。

发证日期: 2025 年 02 月 10 日 有效期至: 2030 年 02 月 09 日

本证书为变更证书, 证书首次颁发日期: 2015 年 07 月 31 日
证书信息和有效性可扫描下方二维码或登录发证机构网站查验,
也可在认监委网站 (www.cnca.gov.cn) 查询。

经中国合格评定国家认可委员会认可 CNAS C001-P



签发:

谢肇煦



中国质量认证中心
CHINA QUALITY CERTIFICATION CENTRE

中国质量认证中心有限公司





中国国家强制性产品认证证书

证书编号: 2015011002792489

证书附页: 第 1 页 共 1 页

序号	产品型号	参数	备注
1	ELG-150-C500	输出 (当输入电压: 100-200Vac): Max. 315Vdc, 150-210Vdc, 0.5A (恒流), 配套光源: 105W LED 模块; 输出 (当输入电压: 200-240Vac): Max. 315Vdc, 150-300Vdc, 0.5A (恒流), 配套光源: 150W LED 模块	—
2	ELG-150-C700	输出 (当输入电压: 100-200Vac): Max. 225Vdc, 107-150Vdc, 0.7A (恒流), 配套光源: 105W LED 模块; 输出 (当输入电压: 200-240Vac): Max. 225Vdc, 107-214Vdc, 0.7A (恒流), 配套光源: 149.8W LED 模块	—
3	ELG-150-C1050	输出 (当输入电压: 100-200Vac): Max. 151Vdc, 72-100Vdc, 1.05A (恒流), 配套光源: 105W LED 模块; 输出 (当输入电压: 200-240Vac): Max. 151Vdc, 72-143Vdc, 1.05A (恒流), 配套光源: 150.15W LED 模块	—
输入: 100-240V~, 50/60Hz, ta: 55℃, tc: 90℃, I类, IP67,  , 			
备注: 以上型号在正常工作状态下, 实测输入功率均大于25W。			

本页为证书附页, 应与证书主页同时使用。



中国质量认证中心
CHINA QUALITY CERTIFICATION CENTRE

中国质量认证中心有限公司



中国国家强制性产品认证证书

证书编号: 2015011002792872

认证委托人名称及地址

明纬(广州)电子有限公司
广州市花都区金谷南路11号

生产者名称及地址

明纬企业股份有限公司
新北市五股区五权三路28号

生产企业名称及地址

明纬(广州)电子有限公司
广州市花都区金谷南路11号

产品名称和系列、型号、规格

LED模块用交流电子控制装置(LED控制装置,独立式,恒流模式,ta:55°C,tc:90°C,
I类,IP65,适宜直接安装在普通可燃材料表面,定温热保护:110°C)
见附页。100-240V~ 50/60Hz

产品标准和技术要求

GB 17625.1-2022;GB/T 17743-2021;GB 19510.1-2009;GB 19510.14-2009

上述产品符合《强制性产品认证实施规则 照明电器》(CNCA-C10-01:2014)的要求,特发此证。

发证日期: 2025年02月10日 有效期至: 2030年02月09日

本证书为变更证书,证书首次颁发日期: 2015年07月31日
证书信息和有效性可扫描下方二维码或登录发证机构网站查验,
也可在认监委网站(www.cnca.gov.cn)查询。

经中国合格评定国家认可委员会认可 CNAS C001-P



签发:

谢肇煦



中国质量认证中心
CHINA QUALITY CERTIFICATION CENTRE

中国质量认证中心有限公司





中国国家强制性产品认证证书

证书编号: 2015011002792872

证书附页: 第 1 页 共 1 页

序号	产品型号	参数	备注
1	ELG-150-C500A	输出(当输入电压: 100-200Vac): Max. 315Vdc, 150-210Vdc, 0.5A (恒流), 配套光源: 105W LED 模块; 输出(当输入电压: 200-240Vac): Max. 315Vdc, 150-300Vdc, 0.5A (恒流), 配套光源: 150W LED 模块	—
2	ELG-150-C700A	输出(当输入电压: 100-200Vac): Max. 225Vdc, 107-150Vdc, 0.7A (恒流), 配套光源: 105W LED 模块; 输出(当输入电压: 200-240Vac): Max. 225Vdc, 107-214Vdc, 0.7A (恒流), 配套光源: 149.8W LED 模块	—
3	ELG-150-C1050A	输出(当输入电压: 100-200Vac): Max. 151Vdc, 72-100Vdc, 1.05A (恒流), 配套光源: 105W LED 模块; 输出(当输入电压: 200-240Vac): Max. 151Vdc, 72-143Vdc, 1.05A (恒流), 配套光源: 150.15W LED 模块	—
输入: 100-240V~, 50/60Hz, ta: 55°C, tc: 90°C, I类, IP65,  , 			
备注: 以上型号在正常工作状态下, 实测输入功率均大于25W。			

本页为证书附页, 应与证书主页同时使用。



中国质量认证中心
CHINA QUALITY CERTIFICATION CENTRE

中国质量认证中心有限公司



中国国家强制性产品认证证书

证书编号: 2015011002792892

认证委托人名称及地址

明纬(广州)电子有限公司
广州市花都区金谷南路11号

生产者名称及地址

明纬企业股份有限公司
新北市五股区五权三路28号

生产企业名称及地址

明纬(广州)电子有限公司
广州市花都区金谷南路11号

产品名称和系列、型号、规格

LED模块用交流电子控制装置(LED控制装置,独立式,控制端口调光/非控制端口调光,恒流模式, $t_a: 55^{\circ}\text{C}$, $t_c: 90^{\circ}\text{C}$, I类, IP65, 适宜直接安装在普通可燃材料表面, 定温热保护: 110°C)
见附页。100-240V~ 50/60Hz

产品标准和技术要求

GB 17625.1-2022; GB/T 17743-2021; GB 19510.1-2009; GB 19510.14-2009

上述产品符合《强制性产品认证实施规则 照明电器》(CNCA-C10-01:2014)的要求, 特发此证。

发证日期: 2025年02月10日 有效期至: 2030年02月09日

本证书为变更证书, 证书首次颁发日期: 2015年07月31日
证书信息和有效性可扫描下方二维码或登录发证机构网站查验,
也可在认监委网站(www.cnca.gov.cn)查询。

经中国合格评定国家认可委员会认可 CNAS C001-P



签发:

谢肇煦



中国质量认证中心
CHINA QUALITY CERTIFICATION CENTRE

中国质量认证中心有限公司





中国国家强制性产品认证证书

证书编号：2015011002792892

证书附页：第 1 页 共 1 页

序号	产品型号	参数	备注
1.	ELG-150-C500AB	输出(当输入电压: 100-200Vac): Max. 315Vdc, 150-210Vdc, 0.5A	外接电阻调光
2.	ELG-150-C500AD2	(恒流), 配套光源: 105W LED 模块;	D2型调光方式
3.	ELG-150-C500ADA	输出(当输入电压: 200-240Vac): Max. 315Vdc, 150-300Vdc, 0.5A	DA型调光方式
		(恒流), 配套光源: 150W LED 模块	
4.	ELG-150-C700AB	输出(当输入电压: 100-200Vac): Max. 225Vdc, 107-150Vdc, 0.7A	外接电阻调光
5.	ELG-150-C700AD2	(恒流), 配套光源: 105W LED 模块;	D2型调光方式
6.	ELG-150-C700ADA	输出(当输入电压: 200-240Vac): Max. 225Vdc, 107-214Vdc, 0.7A	DA型调光方式
		(恒流), 配套光源: 149.8W LED 模块	
7.	ELG-150-C1050AB	输出(当输入电压: 100-200Vac): Max. 151Vdc, 72-100Vdc, 1.05A	外接电阻调光
8.	ELG-150-C1050AD2	(恒流), 配套光源: 105W LED 模块;	D2型调光方式
9.	ELG-150-C1050ADA	输出(当输入电压: 200-240Vac): Max. 151Vdc, 72-143Vdc, 1.05A	DA型调光方式
		(恒流), 配套光源: 150.15W LED 模块	
输入: 100-240V~, 50/60Hz, ta: 55°C, tc: 90°C, I类, IP65, SELV,  ,  , 			
备注: 1. D2型调光方式: 可编程定时调光, 可编程定时调光(由灯具厂家自行设定), 为非控制端口调光; 2. DA型调光方式: DALI 功能调光。			

本页为证书附页, 应与证书主页同时使用。



中国质量认证中心
CHINA QUALITY CERTIFICATION CENTRE

中国质量认证中心有限公司



中国国家强制性产品认证证书

证书编号: 2015011002809165

认证委托人名称及地址

明纬(广州)电子有限公司
广州市花都区金谷南路11号

生产者名称及地址

明纬企业股份有限公司
新北市五股区五权三路28号

生产企业名称及地址

明纬(广州)电子有限公司
广州市花都区金谷南路11号

产品名称和系列、型号、规格

LED 模块用交流电子控制装置(LED 控制装置, 独立式, 控制端口调光/非控制端口调光, 恒流模式, 安全特低电压, $t_a: 55^{\circ}\text{C}$, $t_c: 90^{\circ}\text{C}$, I 类, IP67, 适宜直接安装在普通可燃材料表面, 定温热保护: 110°C)
见附页。100-240V~50/60Hz。

产品标准和技术要求

GB 17625.1-2022; GB/T 17743-2021; GB 19510.1-2009; GB 19510.14-2009

上述产品符合《强制性产品认证实施规则 照明电器》(CNCA-C10-01:2014)的要求, 特发此证。

发证日期: 2025 年 02 月 11 日 有效期至: 2030 年 02 月 10 日

本证书为变更证书, 证书首次颁发日期: 2015 年 10 月 19 日
证书信息和有效性可扫描下方二维码或登录发证机构网站查验,
也可在认监委网站(www.cnca.gov.cn)查询。

经中国合格评定国家认可委员会认可 CNAS C001-P



签发:

谢肇煦



中国质量认证中心
CHINA QUALITY CERTIFICATION CENTRE

中国质量认证中心有限公司





中国国家强制性产品认证证书

证书编号: 2015011002809165

证书附页: 第 1 页 共 2 页

序号	产品型号	参数	备注
1	ELG-150-C1400B	输出 (当输入电压: 100-200Vac): Max. 115Vdc, 54-75Vdc, 1.4A (恒流), 配套光源: 105W LED 模块; 输出 (当输入电压: 200-240Vac): Max. 115Vdc, 54-107Vdc, 1.4A (恒流), 配套光源: 149.8W LED 模块, ta: 55°C	外接电阻调光
2	ELG-150-C1400D		D 型调光方式
3	ELG-150-C1400D2		D2 型调光方式
4	ELG-150-C1400DA		DA 型调光方式
5	ELG-150-C1400BE	输出 Vo (当输入电压: 100-200Vac): Max. 115Vdc, 54-75Vdc, 1.4A (恒流), 配套光源: 105W LED 模块; 输出 Vo (当输入电压: 200-240Vac): Max. 115Vdc, 54-95Vdc, 1.4A (恒流), 配套光源: 133W LED 模块, ta: 50°C, 输出 AUX (辅助输出): 15Vdc, 300mA	外接电阻调光
6	ELG-150-C1750B	输出 (当输入电压: 100-200Vac): Max. 94Vdc, 43-60Vdc, 1.75A (恒流), 配套光源: 105W LED 模块; 输出 (当输入电压: 200-240Vac): Max. 94Vdc, 43-86Vdc, 1.75A (恒流), 配套光源: 150.5W LED 模块, ta: 55°C	外接电阻调光
7	ELG-150-C1750D		D 型调光方式
8	ELG-150-C1750D2		D2 型调光方式
9	ELG-150-C1750DA		DA 型调光方式
10	ELG-150-C1750BE	输出 Vo (当输入电压: 100-200Vac): Max. 94Vdc, 43-60Vdc, 1.75A (恒流), 配套光源: 105W LED 模块; 输出 Vo (当输入电压: 200-240Vac): Max. 94Vdc, 43-76Vdc, 1.75A (恒流), 配套光源: 133W LED 模块, ta: 50°C, 输出 AUX (辅助输出): 15Vdc, 300mA	外接电阻调光
11	ELG-150-C2100B	输出 (当输入电压: 100-200Vac): Max. 80Vdc, 36-50Vdc, 2.1A (恒流), 配套光源: 105W LED 模块; 输出 (当输入电压: 200-240Vac): Max. 80Vdc, 36-72Vdc, 2.1A (恒流), 配套光源: 151.2W LED 模块, ta: 55°C	外接电阻调光
12	ELG-150-C2100D		D 型调光方式
13	ELG-150-C2100D2		D2 型调光方式
14	ELG-150-C2100DA		DA 型调光方式

本页为证书附页, 应与证书主页同时使用。



中国质量认证中心
CHINA QUALITY CERTIFICATION CENTRE

中国质量认证中心有限公司



中国国家强制性产品认证证书

证书编号: 2015011002809165

证书附页: 第 2 页 共 2 页

15	ELG-150-C2100BE	输出 Vo (当输入电压: 100-200Vac): Max. 80Vdc, 36-50Vdc, 2.1A (恒流), 配套光源: 105W LED 模块; 输出 Vo (当输入电压: 200-240Vac): Max. 80Vdc, 36-64Vdc, 2.1A (恒流), 配套光源: 134.4W LED 模块, ta: 50°C, 输出 AUX (辅助输出): 15Vdc, 300mA	外接电阻调光
输入: 100-240V~, 50/60Hz, tc: 90°C, I 类, IP67, SELV,  ,  , 			
备注: 1. D 型调光方式: 定时芯片调光, 在规定的时间内, 调整输出功率, 为非控制端口调光; 2. D2 型调光方式: 可编程定时调光, 可编程定时调光 (由灯具厂家自行设定), 为非控制端口调光; 3. DA 型调光方式: DALI 功能调光。			

本页为证书附页, 应与证书主页同时使用。



中国质量认证中心
CHINA QUALITY CERTIFICATION CENTRE

中国质量认证中心有限公司