



中国国家强制性产品认证证书

证书编号：2016011002894293

认证委托人名称及地址

明纬（广州）电子有限公司
广州市花都区金谷南路 11 号

生产者名称及地址

明纬企业股份有限公司
新北市五股区五权三路 28 号

生产企业名称及地址

明纬（广州）电子有限公司
广州市花都区金谷南路 11 号

产品名称和系列、型号、规格

LED 模块用交流电子控制装置(LED 控制装置, 独立式, 恒流模式, $t_a: 50^{\circ}\text{C}$, $t_c: 85^{\circ}\text{C}$,
I 类, IP65, 适宜直接安装在普通可燃材料表面, 定温热保护: 110°C , 不可调光)
见附页; 100-240V~ 50/60Hz。

产品标准和技术要求

GB 17625.1-2022; GB/T 17743-2021; GB 19510.1-2009; GB 19510.14-2009

上述产品符合《强制性产品认证实施规则 照明电器》(CNCA-C10-01:2014) 的要求, 特发此证。

发证日期: 2024 年 01 月 19 日 有效期至: 2026 年 06 月 09 日

本证书为变更证书, 证书首次颁发日期: 2016 年 08 月 22 日
证书信息和有效性可扫描下方二维码或登录发证机构网站查验,
也可在认监委网站 (www.cnca.gov.cn) 查询。

经中国合格评定国家认可委员会认可 CNAS C001-P



签发:

谢肇煦



中国质量认证中心
CHINA QUALITY CERTIFICATION CENTRE

中国质量认证中心





中国国家强制性产品认证证书

证书编号: 2016011002894293

证书附页: 第 1 页 共 2 页

序号	产品型号	参数	备注
1	ELG-200-C700A	输出 (当输入电压: 100-200Vac): Max. 300Vdc, 142-215Vdc, 0.7A (恒流), 配套光源: 150.5W LED 模块; 输出 (当输入电压: 200-240Vac): Max. 300Vdc, 142-286Vdc, 0.7A (恒流), 配套光源: 200.2W LED 模块	—
2	ELG-200-C1050A	输出 (当输入电压: 100-200Vac): Max. 200Vdc, 95-143Vdc, 1.05A (恒流), 配套光源: 150.15W LED 模块; 输出 (当输入电压: 200-240Vac): Max. 200Vdc, 95-190Vdc, 1.05A (恒流), 配套光源: 199.5W LED 模块	—
3	ELG-200-C1400A	输出 (当输入电压: 100-200Vac): Max. 160Vdc, 71-107Vdc, 1.4A (恒流), 配套光源: 149.8W LED 模块; 输出 (当输入电压: 200-240Vac): Max. 160Vdc, 71-142Vdc, 1.4A (恒流), 配套光源: 198.8W LED 模块	—
4	ELG-200-C1750A	输出 (当输入电压: 100-200Vac): Max. 120Vdc, 57-86Vdc, 1.75A (恒流), 配套光源: 150.5W LED 模块; 输出 (当输入电压: 200-240Vac): Max. 120Vdc, 57-114Vdc, 1.75A (恒流), 配套光源: 199.5W LED 模块	—
5	ELG-200-C2100A	输出 (当输入电压: 100-200Vac): Max. 105Vdc, 48-72Vdc, 2.1A (恒流), 配套光源: 151.2W LED 模块; 输出 (当输入电压: 200-240Vac): Max. 105Vdc, 48-96Vdc, 2.1A (恒流), 配套光源: 201.6W LED 模块	—
6	ELG-240-C700A	输出 (当输入电压: 100-200Vac): Max. 360Vdc, 172-257Vdc, 0.7A (恒流), 配套光源: 179.9W LED 模块; 输出 (当输入电压: 200-240Vac): Max. 360Vdc, 172-343Vdc, 0.7A (恒流), 配套光源: 240.1W LED 模块	—
7	ELG-240-C1050A	输出 (当输入电压: 100-200Vac): Max. 239Vdc, 114-171Vdc, 1.05A (恒流), 配套光源: 179.55W LED 模块; 输出 (当输入电压: 200-240Vac): Max. 239Vdc, 114-228Vdc, 1.05A (恒流), 配套光源: 239.4W LED 模块	—
8	ELG-240-C1400A	输出 (当输入电压: 100-200Vac): Max. 180Vdc, 86-128Vdc, 1.4A (恒流), 配套光源: 179.2W LED 模块; 输出 (当输入电	—

本页为证书附页, 应与证书主页同时使用。



中国质量认证中心
CHINA QUALITY CERTIFICATION CENTRE

中国质量认证中心



中国国家强制性产品认证证书

证书编号: 2016011002894293

证书附页: 第 2 页 共 2 页

		压: 200-240Vac): Max. 180Vdc, 86-171Vdc, 1.4A (恒流), 配套光源: 239.4W LED 模块	
9	ELG-240-C1750A	输出 (当输入电压: 100-200Vac): Max. 144Vdc, 69-102Vdc, 1.75A (恒流), 配套光源: 178.5W LED 模块; 输出 (当输入 电压: 200-240Vac): Max. 144Vdc, 69-137Vdc, 1.75A (恒流), 配套光源: 239.75W LED 模块	—
10	ELG-240-C2100A	输出 (当输入电压 100-200V~时): Max. 120Vdc, 57-86Vdc, 2.1A (恒流), 配套光源: 180.6W LED 模块, 输出 (当输入电 压 200-240V~时): Max. 120Vdc, 57-115Vdc, 2.1A (恒流), 配套光源: 241.5W LED 模块	
输入: 100-240V~, 50/60Hz			

本页为证书附页, 应与证书主页同时使用。



中国质量认证中心
CHINA QUALITY CERTIFICATION CENTRE

中国质量认证中心



中国国家强制性产品认证证书

证书编号: 2016011002894311

认证委托人名称及地址

明纬(广州)电子有限公司
广州市花都区金谷南路11号

生产者名称及地址

明纬企业股份有限公司
新北市五股区五权三路28号

生产企业名称及地址

明纬(广州)电子有限公司
广州市花都区金谷南路11号

产品名称和系列、型号、规格

LED模块用交流电子控制装置(LED控制装置,独立式,部分型号控制端口调光,恒流模式, $t_a: 50^{\circ}\text{C}$, $t_c: 85^{\circ}\text{C}$, I类, IP67, 适宜直接安装在普通可燃材料表面, 定温热保护: 110°C)
见附页. 100-240V~ 50/60Hz

产品标准和技术要求

GB 17625.1-2022; GB/T 17743-2021; GB 19510.1-2009; GB 19510.14-2009

上述产品符合《强制性产品认证实施规则 照明电器》(CNCA-C10-01:2014)的要求, 特发此证。

发证日期: 2024年01月19日 有效期至: 2026年06月09日

本证书为变更证书, 证书首次颁发日期: 2016年08月22日
证书信息和有效性可扫描下方二维码或登录发证机构网站查验,
也可在认监委网站(www.cnca.gov.cn)查询。

经中国合格评定国家认可委员会认可 CNAS C001-P



签发:

谢肇煦



中国质量认证中心
CHINA QUALITY CERTIFICATION CENTRE

中国质量认证中心





中国国家强制性产品认证证书

证书编号: 2016011002894311

证书附页: 第 1 页 共 2 页

序号	产品型号	参数	备注
1	ELG-200-C700B	输出 (当输入电压: 100-200Vac): Max. 300Vdc, 142-215Vdc, 0.7A (恒流), 配套光源: 150.5W LED 模块输出 (当输入电压: 200-240Vac): Max. 300Vdc, 142-286Vdc, 0.7A (恒流), 配套光源: 200.2W LED 模块	B 型调光
2	ELG-200-C700D		D 型调光
3	ELG-200-C700D2		D2 型调光
4	ELG-200-C700DA		DA 型调光
5	ELG-200-C1050B	输出 (当输入电压: 100-200Vac): Max. 200Vdc, 95-143Vdc, 1.05A (恒流), 配套光源: 150.15W LED 模块; 输出 (当输入电压: 200-240Vac): Max. 200Vdc, 95-190Vdc, 1.05A (恒流), 配套光源: 199.5W LED 模块	B 型调光
6	ELG-200-C1050D		D 型调光
7	ELG-200-C1050D2		D2 型调光
8	ELG-200-C1050DA		DA 型调光
9	ELG-200-C1400B	输出 (当输入电压: 100-200Vac): Max. 160Vdc, 71-107Vdc, 1.4A (恒流), 配套光源: 149.8W LED 模块; 输出 (当输入电压: 200-240Vac): Max. 160Vdc, 71-142Vdc, 1.4A (恒流), 配套光源: 198.8W LED 模块	B 型调光
10	ELG-200-C1400D		D 型调光
11	ELG-200-C1400D2		D2 型调光
12	ELG-200-C1400DA		DA 型调光
13	ELG-200-C1750B	输出 (当输入电压: 100-200Vac): Max. 120Vdc, 57-86Vdc, 1.75A (恒流), 配套光源: 150.5W LED 模块; 输出 (当输入电压: 200-240Vac): Max. 120Vdc, 57-114Vdc, 1.75A (恒流), 配套光源: 199.5W LED 模块	B 型调光
14	ELG-200-C1750D		D 型调光
15	ELG-200-C1750D2		D2 型调光
16	ELG-200-C1750DA		DA 型调光
17	ELG-200-C2100B	输出 (当输入电压: 100-200Vac): Max. 105Vdc, 48-72Vdc, 2.1A (恒流), 配套光源: 151.2W LED 模块; 输出 (当输入电压: 200-240Vac): Max. 105Vdc, 48-96Vdc, 2.1A (恒流), 配套光源: 201.6W LED 模块	B 型调光
18	ELG-200-C2100D		D 型调光
19	ELG-200-C2100D2		D2 型调光
20	ELG-200-C2100DA		DA 型调光
21	ELG-240-C700B	输出 (当输入电压: 100-200Vac): Max. 360Vdc, 172-257Vdc, 0.7A (恒流), 配套光源: 179.9W LED 模块; 输出 (当输入电压: 200-240Vac): Max. 360Vdc, 172-343Vdc, 0.7A (恒流), 配套光源: 240.1W LED 模块	B 型调光
22	ELG-240-C700D		D 型调光
23	ELG-240-C700D2		D2 型调光
24	ELG-240-C700DA		DA 型调光

本页为证书附页, 应与证书主页同时使用。



中国质量认证中心
CHINA QUALITY CERTIFICATION CENTRE

中国质量认证中心



中国国家强制性产品认证证书

证书编号: 2016011002894311

证书附页: 第 2 页 共 2 页

25	ELG-240-C1050B	输出（当输入电压：100-200Vac）：Max. 239Vdc，114-171Vdc，1.05A（恒流），配套光源：179.55W LED 模块；输出（当输入电压：200-240Vac）：Max. 239Vdc，114-228Vdc，1.05A（恒流），配套光源：239.4W LED 模块	B 型调光
26	ELG-240-C1050D		D 型调光
27	ELG-240-C1050D2		D2 型调光
28	ELG-240-C1050DA		DA 型调光
29	ELG-240-C1400B	输出（当输入电压：100-200Vac）：Max. 180Vdc，86-128Vdc，1.4A（恒流），配套光源：179.2W LED 模块；输出（当输入电压：200-240Vac）：Max. 180Vdc，86-171Vdc，1.4A（恒流），配套光源：239.4W LED 模块	B 型调光
30	ELG-240-C1400D		D 型调光
31	ELG-240-C1400D2		D2 型调光
32	ELG-240-C1400DA		DA 型调光
33	ELG-240-C1750B	输出（当输入电压：100-200Vac）：Max. 144Vdc，69-102Vdc，1.75A（恒流），配套光源：178.5W LED 模块；输出（当输入电压：200-240Vac）：Max. 144Vdc，69-137Vdc，1.75A（恒流），配套光源：239.75W LED 模块	B 型调光
34	ELG-240-C1750D		D 型调光
35	ELG-240-C1750D2		D2 型调光
36	ELG-240-C1750DA		DA 型调光
37	ELG-240-C2100B	输出（当输入电压：100-200Vac）：Max. 120Vdc，57-86Vdc，2.1A（恒流），配套光源：180.6W LED 模块；输出（当输入电压：200-240Vac）：Max. 120Vdc，57-115Vdc，2.1A（恒流），配套光源：241.5W LED 模块	B 型调光
38	ELG-240-C2100D		D 型调光
39	ELG-240-C2100D2		D2 型调光
40	ELG-240-C2100DA		DA 型调光
输入：100-240V~，50/60Hz			
备注			
调光类型：			
1. B 型调光方式：外接电阻调光；			
2. D 型调光方式：定时芯片调光，在规定的时间内，调整输出功率；非控制端口调光			
3. D2 型调光方式：可编程定时调光，使用者可根据需要，通过编程线修改定时调光的时间长短和降载幅度；非控制端口调光			
4. DA 型调光方式：DALI 功能调光。			

本页为证书附页, 应与证书主页同时使用。



中国质量认证中心
CHINA QUALITY CERTIFICATION CENTRE

中国质量认证中心



中国国家强制性产品认证证书

证书编号: 2016011002894298

认证委托人名称及地址

明纬(广州)电子有限公司
广州市花都区金谷南路11号

生产者名称及地址

明纬企业股份有限公司
新北市五股区五权三路28号

生产企业名称及地址

明纬(广州)电子有限公司
广州市花都区金谷南路11号

产品名称和系列、型号、规格

LED模块用交流电子控制装置(LED控制装置,独立式,恒流模式, $t_a: 50^{\circ}\text{C}$, $t_c: 85^{\circ}\text{C}$,
I类, IP67, 适宜直接安装在普通可燃材料表面, 定温热保护: 110°C , 不可调光)
见附页: 100-240V~ 50/60Hz

产品标准和技术要求

GB 17625.1-2022; GB/T 17743-2021; GB 19510.1-2009; GB 19510.14-2009

上述产品符合《强制性产品认证实施规则 照明电器》(CNCA-C10-01:2014)的要求, 特发此证。

发证日期: 2024年01月19日 有效期至: 2026年06月09日

本证书为变更证书, 证书首次颁发日期: 2016年08月22日
证书信息和有效性可扫描下方二维码或登录发证机构网站查验,
也可在认监委网站(www.cnca.gov.cn)查询。

经中国合格评定国家认可委员会认可 CNAS C001-P



签发:

谢肇煦



中国质量认证中心
CHINA QUALITY CERTIFICATION CENTRE

中国质量认证中心





中国国家强制性产品认证证书

证书编号: 2016011002894298

证书附页: 第 1 页 共 2 页

序号	产品型号	参数	备注
1	ELG-200-C700	输出(当输入电压:100-200Vac):Max. 300Vdc, 142-215Vdc, 0.7A (恒流), 配套光源: 150.5W LED 模块; 输出(当输入电压: 200-240Vac): Max. 300Vdc, 142-286Vdc, 0.7A (恒流), 配套光源: 200.2W LED 模块	—
2	ELG-200-C1050	输出(当输入电压: 100-200Vac): Max. 200Vdc, 95-143Vdc, 1.05A (恒流), 配套光源: 150.15W LED 模块; 输出(当输入电压: 200-240Vac): Max. 200Vdc, 95-190Vdc, 1.05A (恒流), 配套光源: 199.5W LED 模块	—
3	ELG-200-C1400	输出(当输入电压: 100-200Vac): Max. 160Vdc, 71-107Vdc, 1.4A (恒流), 配套光源: 149.8W LED 模块; 输出(当输入电压: 200-240Vac): Max. 160Vdc, 71-142Vdc, 1.4A (恒流), 配套光源: 198.8W LED 模块	—
4	ELG-200-C1750	输出(当输入电压: 100-200Vac): Max. 120Vdc, 57-86Vdc, 1.75A (恒流), 配套光源: 150.5W LED 模块; 输出(当输入电压: 200-240Vac): Max. 120Vdc, 57-114Vdc, 1.75A (恒流), 配套光源: 199.5W LED 模块	—
5	ELG-200-C2100	输出(当输入电压: 100-200Vac): Max. 105Vdc, 48-72Vdc, 2.1A (恒流), 配套光源: 151.2W LED 模块; 输出(当输入电压: 200-240Vac): Max. 105Vdc, 48-96Vdc, 2.1A (恒流), 配套光源: 201.6W LED 模块	—
6	ELG-240-C700	输出(当输入电压:100-200Vac):Max. 360Vdc, 172-257Vdc, 0.7A (恒流), 配套光源: 179.9W LED 模块; 输出(当输入电压: 200-240Vac): Max. 360Vdc, 172-343Vdc, 0.7A (恒流), 配套光源: 240.1W LED 模块	—
7	ELG-240-C1050	输出(当输入电压:100-200Vac):Max. 239Vdc, 114-171Vdc, 1.05A (恒流), 配套光源: 179.55W LED 模块; 输出(当输入电压: 200-240Vac): Max. 239Vdc, 114-228Vdc, 1.05A (恒流), 配套光源: 239.4W LED 模块	—

本页为证书附页, 应与证书主页同时使用。



中国质量认证中心
CHINA QUALITY CERTIFICATION CENTRE

中国质量认证中心



中国国家强制性产品认证证书

证书编号: 2016011002894298

证书附页: 第 2 页 共 2 页

9	ELG-240-C1400	输出(当输入电压: 100-200Vac): Max. 180Vdc, 86-128Vdc, 1.4A (恒流), 配套光源: 179.2W LED 模块; 输出(当输入电压: 200-240Vac): Max. 180Vdc, 86-171Vdc, 1.4A (恒流), 配套光源: 239.4W LED 模块	—
10	ELG-240-C1750	输出(当输入电压: 100-200Vac): Max. 144Vdc, 69-102Vdc, 1.75A (恒流), 配套光源: 178.5W LED 模块; 输出(当输入电压: 200-240Vac): Max. 144Vdc, 69-137Vdc, 1.75A (恒流), 配套光源: 239.75W LED 模块	—
11	ELG-240-C2100	输出(当输入电压100-200V~时): Max. 120Vdc, 57-86Vdc, 2.1A (恒流), 配套光源: 180.6W LED 模块, 输出(当输入电压200-240V~时): Max. 120Vdc, 57-115Vdc, 2.1A (恒流), 配套光源: 241.5W LED 模块	—
输入: 100-240V~, 50/60Hz, 功率因数:0.95, ta: 50°C, tc: 85°C, I 类, IP67,  ,  ,			

本页为证书附页, 应与证书主页同时使用。



中国质量认证中心
CHINA QUALITY CERTIFICATION CENTRE

中国质量认证中心



中国国家强制性产品认证证书

证书编号：2016011002894316

认证委托人名称及地址

明纬（广州）电子有限公司
广州市花都区金谷南路 11 号

生产者名称及地址

明纬企业股份有限公司
新北市五股区五权三路 28 号

生产企业名称及地址

明纬（广州）电子有限公司
广州市花都区金谷南路 11 号

产品名称和系列、型号、规格

LED 模块用交流电子控制装置（LED 控制装置，独立式，部分型号控制端口调光，恒流模式， $t_a:50^{\circ}\text{C}$ ， $t_c:85^{\circ}\text{C}$ ，I 类，IP65，适宜直接安装在普通可燃材料表面，定温热保护： 110°C ）
见附页。100-240V $\sim$ 50/60Hz

产品标准和技术要求

GB 17625.1-2022; GB/T 17743-2021; GB 19510.1-2009; GB 19510.14-2009

上述产品符合《强制性产品认证实施规则 照明电器》（CNCA-C10-01:2014）的要求，特发此证。

发证日期：2024 年 01 月 19 日 有效期至：2026 年 06 月 09 日

本证书为变更证书，证书首次颁发日期：2016 年 08 月 22 日
证书信息和有效性可扫描下方二维码或登录发证机构网站查验，
也可在认监委网站（www.cnca.gov.cn）查询。

经中国合格评定国家认可委员会认可 CNAS C001-P



签发：

谢肇煦



中国质量认证中心
CHINA QUALITY CERTIFICATION CENTRE

中国质量认证中心





中国国家强制性产品认证证书

证书编号：2016011002894316

证书附页：第 1 页 共 3 页

序号	产品型号	参数	备注
1	ELG-200-C700AB	输出（当输入电压：100-200Vac）：Max. 300Vdc，142-215Vdc，0.7A（恒流），配套光源：150.5W LED 模块 输出（当输入电压：200-240Vac）：Max. 300Vdc，142-286Vdc，0.7A（恒流），配套光源：200.2W LED 模块	B 型调光
2	ELG-200-C700AD2		D2 型调光
3	ELG-200-C700ADA		DA 型调光
4	ELG-200-C1050AB	输出（当输入电压：100-200Vac）：Max. 200Vdc，95-143Vdc，1.05A（恒流），配套光源：150.15W LED 模块 输出（当输入电压：200-240Vac）：Max. 200Vdc，95-190Vdc，1.05A（恒流），配套光源：199.5W LED 模块	B 型调光
5	ELG-200-C1050AD2		D2 型调光
6	ELG-200-C1050ADA		DA 型调光
7	ELG-200-C1400AB	输出（当输入电压：100-200Vac）：Max. 160Vdc，71-107Vdc，1.4A（恒流），配套光源：149.8W LED 模块 输出（当输入电压：200-240Vac）：Max. 160Vdc，71-142Vdc，1.4A（恒流），配套光源：198.8W LED 模块	B 型调光
8	ELG-200-C1400AD2		D2 型调光
9	ELG-200-C1400ADA		DA 型调光
10	ELG-200-C1750AB	输出（当输入电压：100-200Vac）：Max. 120Vdc，57-86Vdc，1.75A（恒流），配套光源：150.5W LED 模块 输出（当输入电压：200-240Vac）：Max. 120Vdc，57-114Vdc，1.75A（恒流），配套光源：199.5W LED 模块	B 型调光
11	ELG-200-C1750AD2		D2 型调光
12	ELG-200-C1750ADA		DA 型调光
13	ELG-200-C2100AB	输出（当输入电压：100-200Vac）：Max. 105Vdc，48-72Vdc，2.1A（恒流），配套光源：151.2W LED	B 型调光

本页为证书附页，应与证书主页同时使用。



中国质量认证中心
CHINA QUALITY CERTIFICATION CENTRE

中国质量认证中心



中国国家强制性产品认证证书

证书编号: 2016011002894316

证书附页: 第 2 页 共 3 页

14	ELG-200-C2100AD2	模块; 输出 (当输入电压: 200-240Vac): Max. 105Vdc, 48-96Vdc, 2.1A (恒流), 配套光源: 201.6W LED 模块	D2 型调光
15	ELG-200-C2100ADA		DA 型调光
16	ELG-240-C700AB	输出 (当输入电压: 100-200Vac): Max. 360Vdc, 172-257Vdc, 0.7A (恒流), 配套光源: 179.9W LED 模块; 输出 (当输入电压: 200-240Vac): Max. 360Vdc, 172-343Vdc, 0.7A (恒流), 配套光 源: 240.1W LED 模块	B 型调光
17	ELG-240-C700AD2		D2 型调光
18	ELG-240-C700ADA		DA 型调光
19	ELG-240-C1050AB	输出 (当输入电压: 100-200Vac): Max. 239Vdc, 114-171Vdc, 1.05A (恒流), 配套光源: 179.55W LED 模块; 输出 (当输入电压: 200-240Vac): Max. 239Vdc, 114-228Vdc, 1.05A (恒流), 配套 光源: 239.4W LED 模块	B 型调光
20	ELG-240-C1050AD2		D2 型调光
21	ELG-240-C1050ADA		DA 型调光
22	ELG-240-C1400AB	输出 (当输入电压: 100-200Vac): Max. 180Vdc, 86-128Vdc, 1.4A (恒流), 配套光源: 179.2W LED 模块; 输出 (当输入电压: 200-240Vac): Max. 180Vdc, 86-171Vdc, 1.4A (恒流), 配套光 源: 239.4W LED 模块	B 型调光
23	ELG-240-C1400AD2		D2 型调光
24	ELG-240-C1400ADA		DA 型调光
25	ELG-240-C1750AB	输出 (当输入电压: 100-200Vac): Max. 144Vdc, 69-102Vdc, 1.75A (恒流), 配套光源: 178.5W LED 模块; 输出 (当输入电压: 200-240Vac): Max. 144Vdc, 69-137Vdc, 1.75A (恒流), 配套光 源: 239.75W LED 模块	B 型调光
26	ELG-240-C1750AD2		D2 型调光
27	ELG-240-C1750ADA		DA 型调光

本页为证书附页, 应与证书主页同时使用。



中国质量认证中心
CHINA QUALITY CERTIFICATION CENTRE

中国质量认证中心



中国国家强制性产品认证证书

证书编号: 2016011002894316

证书附页: 第 3 页 共 3 页

28	ELG-240-C2100AB	输出 (当输入电压: 100-200Vac): Max. 120Vdc, 57-86Vdc, 2.1A (恒流), 配套光源: 180.6W LED 模块; 输出 (当输入电压: 200-240Vac): Max. 120Vdc, 57-115Vdc, 2.1A (恒流), 配套光源: 241.5W LED 模块	B 型调光
29	ELG-240-C2100AD2		D2 型调光
30	ELG-240-C2100ADA		DA 型调光

输入: 100-240V~, 50/60Hz,

备注:

调光类型:

1. B 型调光方式: 外接电阻调光;
2. D2 型调光方式: 可编程定时调光, 使用者可根据需要, 通过编程线修改定时调光的时间长短和降载幅度; 非控制端口调光
3. DA 型调光方式: DALI 功能调光。

本页为证书附页, 应与证书主页同时使用。



中国质量认证中心
CHINA QUALITY CERTIFICATION CENTRE

中国质量认证中心