



中国国家强制性产品认证证书

证书编号: 2023011002551406

认证委托人名称及地址

明纬(广州)电子有限公司
广州市花都区金谷南路11号

生产者名称及地址

明纬企业股份有限公司
新北市五股区五权三路28号

生产企业名称及地址

明纬企业股份有限公司
台湾新北市五股区五权三路28号

产品名称和系列、型号、规格

LED模块用交流电子控制装置(LED控制装置,独立式,非控制端口调光,恒流模式,安全特低电压,ta:50°C,tc:90°C,I类,IP65,适宜直接安装在普通可燃材料表面,定温热保护:110°C)
见附页。100-240V~ 50/60Hz。

产品标准和技术要求

GB 17625.1-2022;GB/T 17743-2021;GB/T 19510.1-2023;GB/T 19510.213-2023

上述产品符合《强制性产品认证实施规则 照明电器》(CNCA-C10-01:2014)的要求,特发此证。

发证日期: 2025年06月17日 有效期至: 2028年05月29日

本证书为变更证书,证书首次颁发日期: 2023年06月20日
证书信息和有效性可扫描下方二维码或登录发证机构网站查验,
也可在认监委网站(www.cnca.gov.cn)查询。



签发:

谢肇煦



中国质量认证中心
CHINA QUALITY CERTIFICATION CENTRE

中国质量认证中心有限公司





中国国家强制性产品认证证书

证书编号: 2023011002551406

证书附页: 第 1 页 共 1 页

序号	产品型号	参数	备注
1	HLG-320H-12AB	输出: 12Vdc, 22A (恒流), Max.14Vdc, 配套光源: Max.264W LED 模块	可调光
2	HLG-320H-15AB	输出: 15Vdc, 19A (恒流), Max.17Vdc, 配套光源: Max.285W LED 模块	可调光
3	HLG-320H-20AB	输出: 20Vdc, 15A (恒流), Max.22Vdc, 配套光源: Max.300W LED 模块	可调光
4	HLG-320H-24AB	输出: 24Vdc, 13.34A (恒流), Max.26Vdc, 配套光源: Max.320.16W LED 模块	可调光
5	HLG-320H-30AB	输出: 30Vdc, 10.7A (恒流), Max.32Vdc, 配套光源: Max.321W LED 模块	可调光
6	HLG-320H-36AB	输出: 36Vdc, 8.9A (恒流), Max.38Vdc, 配套光源: Max.320.4W LED 模块	可调光
7	HLG-320H-42AB	输出: 42Vdc, 7.65A (恒流), Max.44Vdc, 配套光源: Max.321.3W LED 模块	可调光
8	HLG-320H-48AB	输出: 48Vdc, 6.7A (恒流), Max.50Vdc, 配套光源: Max.321.6W LED 模块	可调光
9	HLG-320H-54AB	输出: 54Vdc, 5.95A (恒流), Max.56Vdc, 配套光源: Max. 321.3W LED 模块	可调光
输入: 100-240V~, 50/60Hz, 3.5A, 功率因数:0.95, ta: 50℃,tc: 90℃, I 类, IP65, SELV, 可调光,  ,  ,  调光方式: 外接电阻调光			

本页为证书附页, 应与证书主页同时使用。



中国质量认证中心
CHINA QUALITY CERTIFICATION CENTRE

中国质量认证中心有限公司



中国国家强制性产品认证证书

证书编号: 2023011002551404

认证委托人名称及地址

明纬(广州)电子有限公司
广州市花都区金谷南路11号

生产者名称及地址

明纬企业股份有限公司
新北市五股区五权三路28号

生产企业名称及地址

明纬企业股份有限公司
台湾新北市五股区五权三路28号

产品名称和系列、型号、规格

LED模块用交流电子控制装置(LED控制装置,独立式,非控制端口调光,恒流模式,安全特低电压,ta:50°C,tc:90°C,I类,IP67,适宜直接安装在普通可燃材料表面,定温热保护:110°C)
见附页。100-240V~ 50/60Hz。

产品标准和技术要求

GB 17625.1-2022;GB/T 17743-2021;GB/T 19510.1-2023;GB/T 19510.213-2023

上述产品符合《强制性产品认证实施规则 照明电器》(CNCA-C10-01:2014)的要求,特发此证。

发证日期: 2025年06月17日 有效期至: 2029年03月12日

本证书为变更证书,证书首次颁发日期: 2023年06月20日
证书信息和有效性可扫描下方二维码或登录发证机构网站查验,
也可在认监委网站(www.cnca.gov.cn)查询。



签发:

谢肇煦



中国质量认证中心
CHINA QUALITY CERTIFICATION CENTRE

中国质量认证中心有限公司





中国国家强制性产品认证证书

证书编号: 2023011002551404

证书附页: 第 1 页 共 1 页

序号	产品型号	参数	备注
1	HLG-320H-12B	输出: 12Vdc, 22A (恒流), Max. 14Vdc, 配套光源: Max. 264W LED 模块	可调光
2	HLG-320H-15B	输出: 15Vdc, 19A (恒流), Max. 17Vdc, 配套光源: Max. 285W LED 模块	可调光
3	HLG-320H-20B	输出: 20Vdc, 15A (恒流), Max. 22Vdc, 配套光源: Max. 300W LED 模块	可调光
4	HLG-320H-24B	输出: 24Vdc, 13.34A (恒流), Max. 26Vdc, 配套光源: Max. 320.16W LED 模块	可调光
5	HLG-320H-30B	输出: 30Vdc, 10.7A (恒流), Max. 32Vdc, 配套光源: Max. 321W LED 模块	可调光
6	HLG-320H-36B	输出: 36Vdc, 8.9A (恒流), Max. 38Vdc, 配套光源: Max. 320.4W LED 模块	可调光
7	HLG-320H-42B	输出: 42Vdc, 7.65A (恒流), Max. 44Vdc, 配套光源: Max. 321.3W LED 模块	可调光
8	HLG-320H-48B	输出: 48Vdc, 6.7A (恒流), Max. 50Vdc, 配套光源: Max. 321.6W LED 模块	可调光
9	HLG-320H-54B	输出: 54Vdc, 5.95A (恒流), Max. 56Vdc, 配套光源: Max. 321.3W LED 模块	可调光
输入: 100-240V~, 50/60Hz, 3.5A, 功率因数:0.95, ta: 50℃,tc: 90℃, I 类, IP67, SELV, 可调光,  ,  , 			
备注: 以上型号在正常工作状态下, 实测输入功率均大于25W。 调光方式: 外接电阻调光			

本页为证书附页, 应与证书主页同时使用。



中国质量认证中心
CHINA QUALITY CERTIFICATION CENTRE

中国质量认证中心有限公司



中国国家强制性产品认证证书

证书编号: 2023011002551413

认证委托人名称及地址

明纬(广州)电子有限公司
广州市花都区金谷南路11号

生产者名称及地址

明纬企业股份有限公司
新北市五股区五权三路28号

生产企业名称及地址

明纬企业股份有限公司
台湾新北市五股区五权三路28号

产品名称和系列、型号、规格

LED模块用交流电子控制装置(LED控制装置,独立式,恒压/恒流模式,安全特低电压,ta:50°C,tc:90°C,I类,IP65,不可调光,适宜直接安装在普通可燃材料表面,定温热保护:110°C)
见附页;100-240V~,50/60Hz.

产品标准和技术要求

GB 17625.1-2022;GB/T 17743-2021;GB/T 19510.1-2023;GB/T 19510.213-2023

上述产品符合《强制性产品认证实施规则 照明电器》(CNCA-C10-01:2014)的要求,特发此证。

发证日期:2025年06月17日 有效期至:2029年03月12日

本证书为变更证书,证书首次颁发日期:2023年06月20日
证书信息和有效性可扫描下方二维码或登录发证机构网站查验,
也可在认监委网站(www.cnca.gov.cn)查询。



签发:

谢肇煦



中国质量认证中心
CHINA QUALITY CERTIFICATION CENTRE

中国质量认证中心有限公司





中国国家强制性产品认证证书

证书编号: 2023011002551413

证书附页: 第 1 页 共 2 页

序号	产品型号	参数	备注
1	HLG-320H-12A	输出: 恒压模式 12Vdc, 22A; 恒流模式 Max. 14Vdc, 22A, 配套光源: Max. 264W LED 模块	—
2	HLG-320H-15A	输出: 恒压模式 15Vdc, 19A; 恒流模式 Max. 17Vdc, 19A, 配套光源: Max. 285W LED 模块	—
3	HLG-320H-20A	输出: 恒压模式 20Vdc, 15A; 恒流模式 Max. 22Vdc, 15A, 配套光源: Max. 300W LED 模块	—
4	HLG-320H-24A	输出: 恒压模式 24Vdc, 13.34A; 恒流模式 Max. 26Vdc, 13.34A, 配套光源: Max. 320.16W LED 模块	—
5	HLG-320H-30A	输出: 恒压模式 30Vdc, 10.7A; 恒流模式 Max. 32Vdc, 10.7A, 配套光源: Max. 321W LED 模块	—
6	HLG-320H-36A	输出: 恒压模式 36Vdc, 8.9A; 恒流模式 Max. 38Vdc, 8.9A, 配套光源: Max. 320.4W LED 模块	—
7	HLG-320H-42A	输出: 恒压模式 42Vdc, 7.65A; 恒流模式 Max. 44Vdc, 7.65A, 配套光源: Max. 321.3W LED 模块	—
8	HLG-320H-48A	输出: 恒压模式 48Vdc, 6.7A; 恒流模式 Max. 50Vdc, 6.7A, 配套光源: Max. 321.6W LED 模块	—

本页为证书附页, 应与证书主页同时使用。



中国质量认证中心
CHINA QUALITY CERTIFICATION CENTRE

中国质量认证中心有限公司



中国国家强制性产品认证证书

证书编号: 2023011002551413

证书附页: 第 2 页 共 2 页

9	HLG-320H-54A	输出: 恒压模式 54Vdc, 5.95A; 恒流模式 Max. 56Vdc, 5.95A, 配套光源: Max. 321.3W LED 模块	—
输入: 100-240V~, 50/60Hz, ta: 50°C, tc: 90°C, I 类, IP65, SELV,  ,  , 			

本页为证书附页, 应与证书主页同时使用。



中国质量认证中心
CHINA QUALITY CERTIFICATION CENTRE

中国质量认证中心有限公司



中国国家强制性产品认证证书

证书编号: 2023011002551414

认证委托人名称及地址

明纬(广州)电子有限公司
广州市花都区金谷南路11号

生产者名称及地址

明纬企业股份有限公司
新北市五股区五权三路28号

生产企业名称及地址

明纬企业股份有限公司
台湾新北市五股区五权三路28号

产品名称和系列、型号、规格

LED模块用交流电子控制装置(LED控制装置,独立式,恒压/恒流模式,安全特低电压,ta:50°C,tc:90°C,I类,IP67,适宜直接安装在普通可燃材料表面,定温热保护:110°C)

见附页;100-240V~50/60Hz。

产品标准和技术要求

GB 17625.1-2022;GB/T 17743-2021;GB/T 19510.1-2023;GB/T 19510.213-2023

上述产品符合《强制性产品认证实施规则 照明电器》(CNCA-C10-01:2014)的要求,特发此证。

发证日期:2025年06月17日 有效期至:2029年03月12日

本证书为变更证书,证书首次颁发日期:2023年06月20日
证书信息和有效性可扫描下方二维码或登录发证机构网站查验,
也可在认监委网站(www.cnca.gov.cn)查询。



签发:

谢肇煦



中国质量认证中心
CHINA QUALITY CERTIFICATION CENTRE

中国质量认证中心有限公司





中国国家强制性产品认证证书

证书编号: 2023011002551414

证书附页: 第 1 页 共 1 页

序号	产品型号	参数	备注
1	HLG-320H-12	输出: 恒压模式 12Vdc, 22A; 恒流模式 Max. 14Vdc, 22A, 配套光源: Max. 264W LED 模块	—
2	HLG-320H-15	输出: 恒压模式 15Vdc, 19A; 恒流模式 Max. 17Vdc, 19A, 配套光源: Max. 285W LED 模块	—
3	HLG-320H-20	输出: 恒压模式 20Vdc, 15A; 恒流模式 Max. 22Vdc, 15A, 配套光源: Max. 300W LED 模块	—
4	HLG-320H-24	输出: 恒压模式 24Vdc, 13.34A; 恒流模式 Max. 26Vdc, 13.34A, 配套光源: Max. 320.16W LED 模块	—
5	HLG-320H-30	输出: 恒压模式 30Vdc, 10.7A; 恒流模式 Max. 32Vdc, 10.7A, 配套光源: Max. 321W LED 模块	—
6	HLG-320H-36	输出: 恒压模式 36Vdc, 8.9A; 恒流模式 Max. 38Vdc, 8.9A, 配套光源: Max. 320.4W LED 模块	—
7	HLG-320H-42	输出: 恒压模式 42Vdc, 7.65A; 恒流模式 Max. 44Vdc, 7.65A, 配套光源: Max. 321.3W LED 模块	—
8	HLG-320H-48	输出: 恒压模式 48Vdc, 6.7A; 恒流模式 Max. 50Vdc, 6.7A, 配套光源: Max. 321.6W LED 模块	—
9	HLG-320H-54	输出: 恒压模式 54Vdc, 5.95A; 恒流模式 Max. 56Vdc, 5.95A, 配套光源: Max. 321.3W LED 模块	—
输入: 100-240V~, 50/60Hz, ta: 50°C, tc: 90°C, I 类, IP67, SELV,  ,  , 			

本页为证书附页, 应与证书主页同时使用。



中国质量认证中心
CHINA QUALITY CERTIFICATION CENTRE

中国质量认证中心有限公司



中国国家强制性产品认证证书

证书编号: 2014011002732649

认证委托人名称及地址

明纬(广州)电子有限公司
广州市花都区金谷南路11号

生产者名称及地址

明纬企业股份有限公司
新北市五股区五权三路28号

生产企业名称及地址

明纬(广州)电子有限公司
广州市花都区金谷南路11号

产品名称和系列、型号、规格

LED模块用交流电子控制装置(LED控制装置, 独立式, 恒压恒流模式, 安全特低电压, $t_a: 50^{\circ}\text{C}$, $t_c: 90^{\circ}\text{C}$, I类, IP65, 适宜直接安装在普通可燃材料表面, 定温热保护: 110°C)

见附页。100-240V~ 50/60Hz

产品标准和技术要求

GB 17625.1-2022; GB/T 17743-2021; GB/T 19510.1-2023; GB/T 19510.213-2023

上述产品符合《强制性产品认证实施规则 照明电器》(CNCA-C10-01:2014)的要求, 特发此证。

发证日期: 2025年06月17日 有效期至: 2029年03月12日

本证书为变更证书, 证书首次颁发日期: 2014年11月07日
证书信息和有效性可扫描下方二维码或登录发证机构网站查验,
也可在认监委网站(www.cnca.gov.cn)查询。



签发:

谢肇煦



中国质量认证中心
CHINA QUALITY CERTIFICATION CENTRE

中国质量认证中心有限公司





中国国家强制性产品认证证书

证书编号: 2014011002732649

证书附页: 第 1 页 共 1 页

序号	产品型号	参数	备注
1	HLG-320H-12A	输出: 恒压模式 12Vdc, 22A; 恒流模式 Max.14Vdc, 22A, 配套光源: Max.264W LED 模块	—
2	HLG-320H-15A	输出: 恒压模式 15Vdc, 19A; 恒流模式 Max.17Vdc, 19A, 配套光源: Max.285W LED 模块	—
3	HLG-320H-20A	输出: 恒压模式 20Vdc, 15A; 恒流模式 Max.22Vdc, 15A, 配套光源: Max.300W LED 模块	—
4	HLG-320H-24A	输出: 恒压模式 24Vdc, 13.34A; 恒流模式 Max.26Vdc, 13.34A, 配套光源: Max.320.16W LED 模块	—
5	HLG-320H-30A	输出: 恒压模式 30Vdc, 10.7A; 恒流模式 Max.32Vdc, 10.7A, 配套光源: Max.321W LED 模块	—
6	HLG-320H-36A	输出: 恒压模式 36Vdc, 8.9A; 恒流模式 Max.38Vdc, 8.9A, 配套光源: Max.320.4W LED 模块	—
7	HLG-320H-42A	输出: 恒压模式 42Vdc, 7.65A; 恒流模式 Max.44Vdc, 7.65A, 配套光源: Max.321.3W LED 模块	—
8	HLG-320H-48A	输出: 恒压模式 48Vdc, 6.7A; 恒流模式 Max.50Vdc, 6.7A, 配套光源: Max.321.6W LED 模块	—
9	HLG-320H-54A	输出: 恒压模式 54Vdc, 5.95A; 恒流模式 Max.56Vdc, 5.95A, 配套光源: Max.321.3W LED 模块	—
输入: 100-240V~, 50/60Hz, ta: 50℃,tc: 90℃, I 类, IP65, SELV,  ,  , 			

本页为证书附页, 应与证书主页同时使用。



中国质量认证中心
CHINA QUALITY CERTIFICATION CENTRE

中国质量认证中心有限公司



中国国家强制性产品认证证书

证书编号: 2014011002732654

认证委托人名称及地址

明纬(广州)电子有限公司
广州市花都区金谷南路11号

生产者名称及地址

明纬企业股份有限公司
新北市五股区五权三路28号

生产企业名称及地址

明纬(广州)电子有限公司
广州市花都区金谷南路11号

产品名称和系列、型号、规格

LED模块用交流电子控制装置(LED控制装置,独立式,恒压/恒流模式,安全特低电压, $t_a: 50^{\circ}\text{C}$, $t_c: 90^{\circ}\text{C}$, I类, IP67, 适宜直接安装在普通可燃材料表面, 定温热保护: 110°C)

见附页: 100-240V~ 50/60Hz。

产品标准和技术要求

GB 17625.1-2022; GB/T 17743-2021; GB/T 19510.1-2023; GB/T 19510.213-2023

上述产品符合《强制性产品认证实施规则 照明电器》(CNCA-C10-01:2014)的要求, 特发此证。

发证日期: 2025年06月17日 有效期至: 2029年03月12日

本证书为变更证书, 证书首次颁发日期: 2014年11月07日
证书信息和有效性可扫描下方二维码或登录发证机构网站查验,
也可在认监委网站(www.cnca.gov.cn)查询。



签发:

谢肇煦



中国质量认证中心
CHINA QUALITY CERTIFICATION CENTRE

中国质量认证中心有限公司





中国国家强制性产品认证证书

证书编号: 2014011002732654

证书附页: 第 1 页 共 2 页

序号	产品型号	参数	备注
1	HLG-320H-12	输出: 恒压模式 12Vdc, 22A; 恒流模式 Max. 14Vdc, 22A, 配套光源: Max. 264W LED 模块	—
2	HLG-320H-15	输出: 恒压模式 15Vdc, 19A; 恒流模式 Max. 17Vdc, 19A, 配套光源: Max. 285W LED 模块	—
3	HLG-320H-20	输出: 恒压模式 20Vdc, 15A; 恒流模式 Max. 22Vdc, 15A, 配套光源: Max. 300W LED 模块	—
4	HLG-320H-24	输出: 恒压模式 24Vdc, 13.34A; 恒流模式 Max. 26Vdc, 13.34A, 配套光源: Max. 320.16W LED 模块	—
5	HLG-320H-30	输出: 恒压模式 30Vdc, 10.7A; 恒流模式 Max. 32Vdc, 10.7A, 配套光源: Max. 321W LED 模块	—
6	HLG-320H-36	输出: 恒压模式 36Vdc, 8.9A; 恒流模式 Max. 38Vdc, 8.9A, 配套光源: Max. 320.4W LED 模块	—
7	HLG-320H-42	输出: 恒压模式 42Vdc, 7.65A; 恒流模式 Max. 44Vdc, 7.65A, 配套光源: Max. 321.3W LED 模块	—

本页为证书附页, 应与证书主页同时使用。



中国质量认证中心
CHINA QUALITY CERTIFICATION CENTRE

中国质量认证中心有限公司



中国国家强制性产品认证证书

证书编号: 2014011002732654

证书附页: 第 2 页 共 2 页

8	HLG-320H-48	输出: 恒压模式 48Vdc, 6.7A; 恒流模式 Max. 50Vdc, 6.7A, 配套光源: Max. 321.6W LED 模块	—
9	HLG-320H-54	输出: 恒压模式 54Vdc, 5.95A; 恒流模式 Max. 56Vdc, 5.95A, 配套光源: Max. 321.3W LED 模块	—
输入: 100-240V~, 50/60Hz, ta: 50°C, tc: 90°C, I 类, IP67, SELV,  ,  , 			

本页为证书附页, 应与证书主页同时使用。



中国质量认证中心
CHINA QUALITY CERTIFICATION CENTRE

中国质量认证中心有限公司



中国国家强制性产品认证证书

证书编号: 2015011002773107

认证委托人名称及地址

明纬(广州)电子有限公司
广州市花都区金谷南路11号

生产者名称及地址

明纬企业股份有限公司
新北市五股区五权三路28号

生产企业名称及地址

明纬(广州)电子有限公司
广州市花都区金谷南路11号

产品名称和系列、型号、规格

LED 模块用交流电子控制装置(LED 控制装置, 独立式, 非控制端口调光, 恒流模式, 安全特低电压, $t_a: 50^{\circ}\text{C}$, $t_c: 90^{\circ}\text{C}$, I 类, IP67, 适宜直接安装在普通可燃材料表面, 定温热保护: 110°C)
见附页: 100-240V~ 50/60Hz。

产品标准和技术要求

GB 17625.1-2022; GB/T 17743-2021; GB/T 19510.1-2023; GB/T 19510.213-2023

上述产品符合《强制性产品认证实施规则 照明电器》(CNCA-C10-01:2014)的要求, 特发此证。

发证日期: 2025 年 06 月 17 日 有效期至: 2029 年 03 月 12 日

本证书为变更证书, 证书首次颁发日期: 2015 年 05 月 15 日
证书信息和有效性可扫描下方二维码或登录发证机构网站查验,
也可在认监委网站(www.cnca.gov.cn)查询。



签发:

谢肇煦



中国质量认证中心
CHINA QUALITY CERTIFICATION CENTRE

中国质量认证中心有限公司





中国国家强制性产品认证证书

证书编号: 2015011002773107

证书附页: 第 1 页 共 1 页

序号	产品型号	参数	备注
1	HLG-320H-12B	输出: 12Vdc, 22A (恒流), Max. 14Vdc, 配套光源: Max. 264W LED 模块	可调光
2	HLG-320H-15B	输出: 15Vdc, 19A (恒流), Max. 17Vdc, 配套光源: Max. 285W LED 模块	可调光
3	HLG-320H-20B	输出: 20Vdc, 15A (恒流), Max. 22Vdc, 配套光源: Max. 300W LED 模块	可调光
4	HLG-320H-24B	输出: 24Vdc, 13.34A (恒流), Max. 26Vdc, 配套光源: Max. 320.16W LED 模块	可调光
5	HLG-320H-30B	输出: 30Vdc, 10.7A (恒流), Max. 32Vdc, 配套光源: Max. 321W LED 模块	可调光
6	HLG-320H-36B	输出: 36Vdc, 8.9A (恒流), Max. 38Vdc, 配套光源: Max. 320.4W LED 模块	可调光
7	HLG-320H-42B	输出: 42Vdc, 7.65A (恒流), Max. 44Vdc, 配套光源: Max. 321.3W LED 模块	可调光
8	HLG-320H-48B	输出: 48Vdc, 6.7A (恒流), Max. 50Vdc, 配套光源: Max. 321.6W LED 模块	可调光
9	HLG-320H-54B	输出: 54Vdc, 5.95A (恒流), Max. 56Vdc, 配套光源: Max. 321.3W LED 模块	可调光
输入: 100-240V~, 50/60Hz, 3.5A, 功率因数: 0.95, ta: 50°C, tc: 90°C, I 类, IP67, SELV, 可调光,  ,  , 			
备注: 调光方式: 外接电阻调光			

本页为证书附页, 应与证书主页同时使用。



中国质量认证中心
CHINA QUALITY CERTIFICATION CENTRE

中国质量认证中心有限公司



中国国家强制性产品认证证书

证书编号: 2018011002096908

认证委托人名称及地址

明纬(广州)电子有限公司
广州市花都区金谷南路11号

生产者名称及地址

明纬企业股份有限公司
新北市五股区五权三路28号

生产企业名称及地址

明纬(广州)电子有限公司
广州市花都区金谷南路11号

产品名称和系列、型号、规格

LED 模块用交流电子控制装置(LED 控制装置, 独立式, 非控制端口调光, 恒流模式, 安全特低电压, $t_a: 50^{\circ}\text{C}$, $t_c: 90^{\circ}\text{C}$, I 类, IP65, 适宜直接安装在普通可燃材料表面, 定温热保护: 110°C)
见附页。100-240V~ 50/60Hz

产品标准和技术要求

GB 17625.1-2022; GB/T 17743-2021; GB/T 19510.1-2023; GB/T 19510.213-2023

上述产品符合《强制性产品认证实施规则 照明电器》(CNCA-C10-01:2014)的要求, 特发此证。

发证日期: 2025 年 06 月 17 日 有效期至: 2028 年 05 月 29 日

本证书为变更证书, 证书首次颁发日期: 2018 年 07 月 27 日
证书信息和有效性可扫描下方二维码或登录发证机构网站查验,
也可在认监委网站(www.cnca.gov.cn)查询。



签发:

谢肇煦



中国质量认证中心
CHINA QUALITY CERTIFICATION CENTRE

中国质量认证中心有限公司





中国国家强制性产品认证证书

证书编号: 2018011002096908

证书附页: 第 1 页 共 1 页

序号	产品型号	参数	备注
1	HLG-320H-12AB	输出: 12Vdc, 22A (恒流), Max. 14Vdc, 配套光源: Max. 264W LED 模块	可调光
2	HLG-320H-15AB	输出: 15Vdc, 19A (恒流), Max. 17Vdc, 配套光源: Max. 285W LED 模块	可调光
3	HLG-320H-20AB	输出: 20Vdc, 15A (恒流), Max. 22Vdc, 配套光源: Max. 300W LED 模块	可调光
4	HLG-320H-24AB	输出: 24Vdc, 13.34A (恒流), Max. 26Vdc, 配套光源: Max. 320.16W LED 模块	可调光
5	HLG-320H-30AB	输出: 30Vdc, 10.7A (恒流), Max. 32Vdc, 配套光源: Max. 321W LED 模块	可调光
6	HLG-320H-36AB	输出: 36Vdc, 8.9A (恒流), Max. 38Vdc, 配套光源: Max. 320.4W LED 模块	可调光
7	HLG-320H-42AB	输出: 42Vdc, 7.65A (恒流), Max. 44Vdc, 配套光源: Max. 321.3W LED 模块	可调光
8	HLG-320H-48AB	输出: 48Vdc, 6.7A (恒流), Max. 50Vdc, 配套光源: Max. 321.6W LED 模块	可调光
9	HLG-320H-54AB	输出: 54Vdc, 5.95A (恒流), Max. 56Vdc, 配套光源: Max. 321.3W LED 模块	可调光
输入: 100-240V~, 50/60Hz, 3.5A, 功率因数: 0.95, ta: 50°C, tc: 90°C, I 类, IP65, SELV, 可调光,  ,  ,  调光方式: 外接电阻调光			

本页为证书附页, 应与证书主页同时使用。



中国质量认证中心
CHINA QUALITY CERTIFICATION CENTRE

中国质量认证中心有限公司