



中国国家强制性产品认证证书

证书编号: 2017011002950237

认证委托人名称及地址

明纬(广州)电子有限公司
广州市花都区金谷南路11号

生产者名称及地址

明纬企业股份有限公司
新北市五股区五权三路28号

生产企业名称及地址

明纬企业股份有限公司
台湾新北市五股区五权三路28号

产品名称和系列、型号、规格

LED模块用交流电子控制装置(LED控制装置,独立式,恒压/恒流模式,安全特低电压,tc:90°C,Ⅰ类,IP67,适宜直接安装在普通可燃材料表面,定温热保护:110°C)

见附页。100-240V~ 50/60Hz

产品标准和技术要求

GB 17625.1-2022;GB/T 17743-2021;GB/T 19510.1-2023;GB/T 19510.213-2023

上述产品符合《强制性产品认证实施规则 照明电器》(CNCA-C10-01:2014)的要求,特发此证。

发证日期: 2025年07月07日 有效期至: 2027年01月19日

本证书为变更证书,证书首次颁发日期: 2017年04月05日
证书信息和有效性可扫描下方二维码或登录发证机构网站查验,
也可在认监委网站(www.cnca.gov.cn)查询。



签发:

谢肇煦



中国质量认证中心
CHINA QUALITY CERTIFICATION CENTRE

中国质量认证中心有限公司





中国国家强制性产品认证证书

证书编号: 2017011002950237

证书附页: 第 1 页 共 1 页

序号	产品型号	参数	备注
1	HLG-480H-24	输出: 24Vdc (恒压), 20A (恒流), 配套光源: 480W LED 模块	—
2	HLG-480H-30	输出: 30Vdc (恒压), 16A (恒流), 配套光源: 480W LED 模块	—
3	HLG-480H-36	输出: 36Vdc (恒压), 13.3A (恒流), 配套光源: 478.8W LED 模块	—
4	HLG-480H-42	输出: 42Vdc (恒压), 11.4A (恒流), 配套光源: 478.8W LED 模块	—
5	HLG-480H-48	输出: 48Vdc (恒压), 10A (恒流), 配套光源: 480W LED 模块	—
6	HLG-480H-54	输出: 54Vdc (恒压), 8.9A (恒流), 配套光源: 480.6W LED 模块	—
输入: 100-240V~, 50/60Hz, ta: 40°C (输入 100-200V~时), ta: 50°C (输入 200-240V~时), tc: 90°C, I 类, IP67, SELV,  ,  , 			

本页为证书附页, 应与证书主页同时使用。



中国质量认证中心
CHINA QUALITY CERTIFICATION CENTRE

中国质量认证中心有限公司



中国国家强制性产品认证证书

证书编号: 2017011002950776

认证委托人名称及地址

明纬(广州)电子有限公司
广州市花都区金谷南路11号

生产者名称及地址

明纬企业股份有限公司
新北市五股区五权三路28号

生产企业名称及地址

明纬企业股份有限公司
台湾新北市五股区五权三路28号

产品名称和系列、型号、规格

LED模块用交流电子控制装置(LED控制装置, 控制端口调光 / 非控制端口调光, 独立式, 恒流模式, 安全特低电压, $t_a: 40^{\circ}\text{C}/50^{\circ}\text{C}$, $t_c: 90^{\circ}\text{C}$, I类, IP67, 适宜直接安装在普通可燃材料表面, 定温热保护: 110°C)
见附页。100-240V~ 50/60Hz

产品标准和技术要求

GB 17625.1-2022; GB/T 17743-2021; GB/T 19510.1-2023; GB/T 19510.213-2023

上述产品符合《强制性产品认证实施规则 照明电器》(CNCA-C10-01:2014)的要求, 特发此证。

发证日期: 2025年07月29日 有效期至: 2027年01月21日

本证书为变更证书, 证书首次颁发日期: 2017年04月05日
证书信息和有效性可扫描下方二维码或登录发证机构网站查验,
也可在认监委网站(www.cnca.gov.cn)查询。



签发:

谢肇煦



中国质量认证中心
CHINA QUALITY CERTIFICATION CENTRE

中国质量认证中心有限公司





中国国家强制性产品认证证书

证书编号: 2017011002950776

证书附页: 第 1 页 共 3 页

序号	产品型号	参数	备注
1.	HLG-480H-24B	输出: Max.24Vdc, 20A (恒流), 配套光源: 480W LED 模块	B 型调光方式
2.	HLG-480H-24D2	输出: Max.24Vdc, 20A (恒流), 配套光源: 480W LED 模块	D2 型调光方式
3.	HLG-480H-24Dx	输出: Max.24Vdc, 20A (恒流), 配套光源: 480W LED 模块	Dx 型调光方式
4.	HLG-480H-30B	输出: Max.30Vdc, 16A (恒流), 配套光源: 480W LED 模块	B 型调光方式
5.	HLG-480H-30D2	输出: Max.30Vdc, 16A (恒流), 配套光源: 480W LED 模块	D2 型调光方式
6.	HLG-480H-30Dx	输出: Max.30Vdc, 16A (恒流), 配套光源: 480W LED 模块	Dx 型调光方式
7.	HLG-480H-36B	输出: Max.36Vdc, 13.3A (恒流), 配套光源: 478.8W LED 模块	B 型调光方式
8.	HLG-480H-36D2	输出: Max.36Vdc, 13.3A (恒流), 配套光源: 478.8W LED 模块	D2 型调光方式
9.	HLG-480H-36Dx	输出: Max.36Vdc, 13.3A (恒流), 配套光源: 478.8W LED 模块	Dx 型调光方式
10.	HLG-480H-42B	输出: Max.42Vdc, 11.4A (恒流), 配套光源: 478.8W LED 模块	B 型调光方式

本页为证书附页, 应与证书主页同时使用。



中国质量认证中心
CHINA QUALITY CERTIFICATION CENTRE

中国质量认证中心有限公司



中国国家强制性产品认证证书

证书编号: 2017011002950776

证书附页: 第 2 页 共 3 页

		源: 478.8W LED 模块	方式
11.	HLG-480H-42D2	输出: Max.42Vdc, 11.4A (恒流), 配套光源: 478.8W LED 模块	D2 型调光方式
12.	HLG-480H-42Dx	输出: Max.42Vdc, 11.4A (恒流), 配套光源: 478.8W LED 模块	Dx 型调光方式
13.	HLG-480H-48B	输出: Max.48Vdc, 10A (恒流), 配套光源: 480W LED 模块	B 型调光方式
14.	HLG-480H-48D2	输出: Max.48Vdc, 10A (恒流), 配套光源: 480W LED 模块	D2 型调光方式
15.	HLG-480H-48Dx	输出: Max.48Vdc, 10A (恒流), 配套光源: 480W LED 模块	Dx 型调光方式
16.	HLG-480H-54B	输出: Max.54Vdc, 8.9A (恒流), 配套光源: 480.6W LED 模块	B 型调光方式
17.	HLG-480H-54D2	输出: Max.54Vdc, 8.9A (恒流), 配套光源: 480.6W LED 模块	D2 型调光方式
18.	HLG-480H-54Dx	输出: Max.54Vdc, 8.9A (恒流), 配套光源: 480.6W LED 模块	Dx 型调光方式
输入: 100-240V~, 50/60Hz, ta: 40℃ (输入 100-200V~时), ta: 50℃ (输入 200-240V~时), tc: 90℃, I 类, IP67, SELV,  ,  , 			
备注: 调光类型说明: B 型调光: 0-10V---电压调光、10V---PWM 信号调光、外接电阻调光;			

本页为证书附页, 应与证书主页同时使用。



中国质量认证中心
CHINA QUALITY CERTIFICATION CENTRE

中国质量认证中心有限公司



中国国家强制性产品认证证书

证书编号: 2017011002950776

证书附页: 第 3 页 共 3 页

D2: 可编程定时调光 (由用户自行设定); Dx: 根据客户定制的可编程定时调光 (由 LED 控制装置制造商设定) (控制端口调光信号属于 SELV)

本页为证书附页, 应与证书主页同时使用。



中国质量认证中心
CHINA QUALITY CERTIFICATION CENTRE

中国质量认证中心有限公司



中国国家强制性产品认证证书

证书编号: 2017011002033259

认证委托人名称及地址

明纬(广州)电子有限公司
广州市花都区金谷南路11号

生产者名称及地址

明纬企业股份有限公司
新北市五股区五权三路28号

生产企业名称及地址

明纬(广州)电子有限公司
广州市花都区金谷南路11号

产品名称和系列、型号、规格

LED模块用交流电子控制装置(LED控制装置,独立式,恒压/恒流模式,安全特低电压, $t_a: 40^{\circ}\text{C}/50^{\circ}\text{C}$, $t_c: 90^{\circ}\text{C}$, I类, IP67, 适宜直接安装在普通可燃材料表面, 定温热保护: 110°C)
见附页。100-240V~ 50/60Hz

产品标准和技术要求

GB 17625.1-2022; GB/T 17743-2021; GB/T 19510.1-2023; GB/T 19510.213-2023

上述产品符合《强制性产品认证实施规则 照明电器》(CNCA-C10-01:2014)的要求, 特发此证。

发证日期: 2025年07月07日 有效期至: 2027年01月19日

本证书为变更证书, 证书首次颁发日期: 2017年12月21日
证书信息和有效性可扫描下方二维码或登录发证机构网站查验,
也可在认监委网站(www.cnca.gov.cn)查询。



签发:

谢肇煦



中国质量认证中心
CHINA QUALITY CERTIFICATION CENTRE

中国质量认证中心有限公司





中国国家强制性产品认证证书

证书编号: 2017011002033259

证书附页: 第 1 页 共 1 页

序号	产品型号	参数	备注
1	HLG-480H-24	输出: 24Vdc (恒压), 20A (恒流), 配套光源: 480W LED 模块	—
2	HLG-480H-30	输出: 30Vdc (恒压), 16A (恒流), 配套光源: 480W LED 模块	—
3	HLG-480H-36	输出: 36Vdc (恒压), 13.3A (恒流), 配套光 源: 478.8W LED 模块	—
4	HLG-480H-42	输出: 42Vdc (恒压), 11.4A (恒流), 配套光 源: 478.8W LED 模块	—
5	HLG-480H-48	输出: 48Vdc (恒压), 10A (恒流), 配套光源: 480W LED 模块	—
6	HLG-480H-54	输出: 54Vdc (恒压), 8.9A (恒流), 配套光源: 480.6W LED 模块	—
输入: 100-240V~, 50/60Hz, ta: 40°C (输入 100-200V~时), ta: 50°C (输入 200-240V~时), tc: 90°C, I 类, IP67, SELV,  ,  , 			

本页为证书附页, 应与证书主页同时使用。



中国质量认证中心
CHINA QUALITY CERTIFICATION CENTRE

中国质量认证中心有限公司



中国国家强制性产品认证证书

证书编号: 2017011002035140

认证委托人名称及地址

明纬(广州)电子有限公司
广州市花都区金谷南路11号

生产者名称及地址

明纬企业股份有限公司
新北市五股区五权三路28号

生产企业名称及地址

明纬(广州)电子有限公司
广州市花都区金谷南路11号

产品名称和系列、型号、规格

LED模块用交流电子控制装置(LED控制装置, 独立式, 部分型号控制端口调光, 恒流模式, 安全特低电压, $t_a: 40^{\circ}\text{C}/50^{\circ}\text{C}$, $t_c: 90^{\circ}\text{C}$, I类, IP67, 适宜直接安装在普通可燃材料表面, 定温热保护: 110°C)
见附页。100-240V~ 50/60Hz

产品标准和技术要求

GB 17625.1-2022; GB/T 17743-2021; GB/T 19510.1-2023; GB/T 19510.213-2023

上述产品符合《强制性产品认证实施规则 照明电器》(CNCA-C10-01:2014)的要求, 特发此证。

发证日期: 2025年07月29日 有效期至: 2027年09月28日

本证书为变更证书, 证书首次颁发日期: 2017年12月28日
证书信息和有效性可扫描下方二维码或登录发证机构网站查验,
也可在认监委网站(www.cnca.gov.cn)查询。



签发:

谢肇煦



中国质量认证中心
CHINA QUALITY CERTIFICATION CENTRE

中国质量认证中心有限公司





中国国家强制性产品认证证书

证书编号: 2017011002035140

证书附页: 第 1 页 共 3 页

序号	产品型号	参数	备注
1.	HLG-480H-24B	输出: Max.24Vdc, 20A (恒流), 配套 光源: 480W LED 模块	B 型调光
2.	HLG-480H-24D2	输出: Max.24Vdc, 20A (恒流), 配套 光源: 480W LED 模块	D2 型调光
3.	HLG-480H-24Dx	输出: Max.24Vdc, 20A (恒流), 配套 光源: 480W LED 模块	Dx 型调光
4.	HLG-480H-30B	输出: Max.30Vdc, 16A (恒流), 配套 光源: 480W LED 模块	B 型调光
5.	HLG-480H-30D2	输出: Max.30Vdc, 16A (恒流), 配套 光源: 480W LED 模块	D2 型调光
6.	HLG-480H-30Dx	输出: Max.30Vdc, 16A (恒流), 配套 光源: 480W LED 模块	Dx 型调光
7.	HLG-480H-36B	输出: Max.36Vdc, 13.3A (恒流), 配套 光源: 478.8W LED 模块	B 型调光
8.	HLG-480H-36D2	输出: Max.36Vdc, 13.3A (恒流), 配套 光源: 478.8W LED 模块	D2 型调光
9.	HLG-480H-36Dx	输出: Max.36Vdc, 13.3A (恒流), 配套 光源: 478.8W LED 模块	Dx 型调光
10.	HLG-480H-42B	输出: Max.42Vdc, 11.4A (恒流), 配套	B 型调光

本页为证书附页, 应与证书主页同时使用。



中国质量认证中心
CHINA QUALITY CERTIFICATION CENTRE

中国质量认证中心有限公司



中国国家强制性产品认证证书

证书编号: 2017011002035140

证书附页: 第 2 页 共 3 页

		光源: 478.8W LED 模块	
11.	HLG-480H-42D2	输出: Max.42Vdc, 11.4A (恒流), 配套 光源: 478.8W LED 模块	D2 型调光
12.	HLG-480H-42Dx	输出: Max.42Vdc, 11.4A (恒流), 配套 光源: 478.8W LED 模块	Dx 型调光
13.	HLG-480H-48B	输出: Max.48Vdc, 10A (恒流), 配套 光源: 480W LED 模块	B 型调光
14.	HLG-480H-48D2	输出: Max.48Vdc, 10A (恒流), 配套 光源: 480W LED 模块	D2 型调光
15.	HLG-480H-48Dx	输出: Max.48Vdc, 10A (恒流), 配套 光源: 480W LED 模块	Dx 型调光
16.	HLG-480H-54B	输出: Max.54Vdc, 8.9A (恒流), 配套 光源: 480.6W LED 模块	B 型调光
17.	HLG-480H-54D2	输出: Max.54Vdc, 8.9A (恒流), 配套 光源: 480.6W LED 模块	D2 型调光
18.	HLG-480H-54Dx	输出: Max.54Vdc, 8.9A (恒流), 配套 光源: 480.6W LED 模块	Dx 型调光
输入: 100-240V~, 50/60Hz, ta: 40℃ (输入 100-200V~时), ta: 50℃ (输入 200-240V~时), tc: 90℃, I 类, IP67, SELV,  ,  ,  , 调光方式: 0-10V  电压调光、10V  PWM 信号调光、外接电阻调光			

本页为证书附页, 应与证书主页同时使用。



中国质量认证中心
CHINA QUALITY CERTIFICATION CENTRE

中国质量认证中心有限公司



中国国家强制性产品认证证书

证书编号: 2017011002035140

证书附页: 第 3 页 共 3 页

调光方式:

1.B 型调光: 0-10V $\overline{\text{---}}$ 电压调光、10V $\overline{\text{---}}$ PWM 信号调光、外接电阻调光

D2 型调光: 可编程定时调光 (由灯具厂家自行设定)

Dx 型调光: 根据客户定制的可编程定时调光 (由 LED 控制装置制造商设定)

(控制端口调光信号属于 SELV)

2.D2 型调光, Dx 型调光为非控制端口调光

本页为证书附页, 应与证书主页同时使用。



中国质量认证中心
CHINA QUALITY CERTIFICATION CENTRE

中国质量认证中心有限公司



中国国家强制性产品认证证书

证书编号: 2017011002035159

认证委托人名称及地址

明纬(广州)电子有限公司
广州市花都区金谷南路11号

生产者名称及地址

明纬企业股份有限公司
新北市五股区五权三路28号

生产企业名称及地址

明纬(广州)电子有限公司
广州市花都区金谷南路11号

产品名称和系列、型号、规格

LED模块用交流电子控制装置(LED控制装置,独立式,控制端口调光,恒流模式,安全特低电压,ta:40°C/50°C,tc:90°C,I类,IP65,适宜直接安装在普通可燃材料表面,定温热保护:110°C)
见附页。100-240V~ 50/60Hz

产品标准和技术要求

GB 17625.1-2022;GB/T 17743-2021;GB/T 19510.1-2023;GB/T 19510.213-2023

上述产品符合《强制性产品认证实施规则 照明电器》(CNCA-C10-01:2014)的要求,特发此证。

发证日期: 2025年07月29日 有效期至: 2027年09月28日

本证书为变更证书,证书首次颁发日期: 2017年12月28日
证书信息和有效性可扫描下方二维码或登录发证机构网站查验,
也可在认监委网站(www.cnca.gov.cn)查询。



签发:

谢肇煦



中国质量认证中心
CHINA QUALITY CERTIFICATION CENTRE

中国质量认证中心有限公司





中国国家强制性产品认证证书

证书编号: 2017011002035159

证书附页: 第 1 页 共 1 页

序号	产品型号	参数	备注
1	HLG-480H-24AB	输出: Max.24Vdc, 20A (恒流), 配套光源: 480W LED 模块	可调光
2	HLGP-480H-24AB	输出: Max.24Vdc, 20A (恒流), 配套光源: 480W LED 模块	可调光
3	HLG-480H-30AB	输出: Max.30Vdc, 16A (恒流), 配套光源: 480W LED 模块	可调光
4	HLGP-480H-30AB	输出: Max.30Vdc, 16A (恒流), 配套光源: 480W LED 模块	可调光
5	HLG-480H-36AB	输出: Max.36Vdc, 13.3A (恒流), 配套光源: 478.8W LED 模块	可调光
6	HLGP-480H-36AB	输出: Max.36Vdc, 13.3A (恒流), 配套光源: 478.8W LED 模块	可调光
7	HLG-480H-42AB	输出: Max.42Vdc, 11.4A (恒流), 配套光源: 478.8W LED 模块	可调光
8	HLGP-480H-42AB	输出: Max.42Vdc, 11.4A (恒流), 配套光源: 478.8W LED 模块	可调光
9	HLG-480H-48AB	输出: Max.48Vdc, 10A (恒流), 配套光源: 480W LED 模块	可调光
10	HLGP-480H-48AB	输出: Max.48Vdc, 10A (恒流), 配套光源: 480W LED 模块	可调光
11	HLG-480H-54AB	输出: Max.54Vdc, 8.9A (恒流), 配套光源: 480.6W LED 模块	可调光
12	HLGP-480H-54AB	输出: Max.54Vdc, 8.9A (恒流), 配套光源: 480.6W LED 模块	可调光
输入: 100-240V~, 50/60Hz, ta: 40℃ (输入 100-200V~时), ta: 50℃ (输入 200-240V~时), tc: 90℃, I 类, IP65, SELV,  ,  ,  , 调光方式: 0-10V  电压调光、10V  PWM 信号调光、外接电阻调光 (控制端口调光信号属于 SELV)			

本页为证书附页, 应与证书主页同时使用。



中国质量认证中心
CHINA QUALITY CERTIFICATION CENTRE

中国质量认证中心有限公司



中国国家强制性产品认证证书

证书编号: 2017011002035164

认证委托人名称及地址

明纬(广州)电子有限公司
广州市花都区金谷南路11号

生产者名称及地址

明纬企业股份有限公司
新北市五股区五权三路28号

生产企业名称及地址

明纬(广州)电子有限公司
广州市花都区金谷南路11号

产品名称和系列、型号、规格

LED模块用交流电子控制装置(LED控制装置,独立式,恒压/恒流模式,安全特低电压, $t_a: 40^{\circ}\text{C}/50^{\circ}\text{C}$, $t_c: 90^{\circ}\text{C}$, I类, IP65, 适宜直接安装在普通可燃材料表面, 定温热保护: 110°C)
见附页。100-240V~ 50/60Hz

产品标准和技术要求

GB 17625.1-2022; GB/T 17743-2021; GB/T 19510.1-2023; GB/T 19510.213-2023

上述产品符合《强制性产品认证实施规则 照明电器》(CNCA-C10-01:2014)的要求, 特发此证。

发证日期: 2025年07月07日 有效期至: 2027年09月28日

本证书为变更证书, 证书首次颁发日期: 2017年12月28日
证书信息和有效性可扫描下方二维码或登录发证机构网站查验,
也可在认监委网站(www.cnca.gov.cn)查询。



签发:

谢肇煦



中国质量认证中心
CHINA QUALITY CERTIFICATION CENTRE

中国质量认证中心有限公司





中国国家强制性产品认证证书

证书编号: 2017011002035164

证书附页: 第 1 页 共 2 页

序号	产品型号	参数	备注
1	HLG-480H-24A	输出: 24Vdc (恒压), 20A (恒流), 配套光源: 480W LED 模块	—
2	HLG-480H-30A	输出: 30Vdc (恒压), 16A (恒流), 配套光源: 480W LED 模块	—
3	HLG-480H-36A	输出: 36Vdc (恒压), 13.3A (恒流), 配套光源: 478.8W LED 模块	—
4	HLG-480H-42A	输出: 42Vdc (恒压), 11.4A (恒流), 配套光源: 478.8W LED 模块	—
5	HLG-480H-48A	输出: 48Vdc (恒压), 10A (恒流), 配套光源: 480W LED 模块	—
6	HLG-480H-54A	输出: 54Vdc (恒压), 8.9A (恒流), 配套光源: 480.6W LED 模块	—
7	HLGP-480H-24A	输出: 24Vdc (恒压), 20A (恒流), 配套光源: 480W LED 模块	—
8	HLGP-480H-30A	输出: 30Vdc (恒压), 16A (恒流), 配套光源: 480W LED 模块	—
9	HLGP-480H-36A	输出: 36Vdc (恒压), 13.3A (恒流), 配套光源: 478.8W LED 模块	—
10	HLGP-480H-42A	输出: 42Vdc (恒压), 11.4A (恒流), 配套光源: 478.8W LED 模块	—

本页为证书附页, 应与证书主页同时使用。



中国质量认证中心
CHINA QUALITY CERTIFICATION CENTRE

中国质量认证中心有限公司



中国国家强制性产品认证证书

证书编号: 2017011002035164

证书附页: 第 2 页 共 2 页

11	HLGP-480H-48A	输出: 48Vdc (恒压), 10A (恒流), 配套光源: 480W LED 模块	—
12	HLGP-480H-54A	输出: 54Vdc (恒压), 8.9A (恒流), 配套光源: 480.6W LED 模块	—
输入: 100-240V~, 50/60Hz, ta: 40℃ (输入 100-200V~时), ta: 50℃ (输入 200-240V~时), tc: 90℃, I 类, IP65, SELV,  ,  , 			

本页为证书附页, 应与证书主页同时使用。



中国质量认证中心
CHINA QUALITY CERTIFICATION CENTRE

中国质量认证中心有限公司



中国国家强制性产品认证证书

证书编号: 2017011002963718

认证委托人名称及地址

明纬(广州)电子有限公司
广州市花都区金谷南路11号

生产者名称及地址

明纬企业股份有限公司
新北市五股区五权三路28号

生产企业名称及地址

明纬企业股份有限公司
台湾新北市五股区五权三路28号

产品名称和系列、型号、规格

LED模块用交流电子控制装置(LED控制装置,独立式,不可调光,恒压/恒流模式,安全特低电压,tc:90°C, I类, IP65, 适宜直接安装在普通可燃材料表面, 定温热保护: 110°C)

见附页。100-240V~ 50/60Hz

产品标准和技术要求

GB 17625.1-2022; GB/T 17743-2021; GB/T 19510.1-2023; GB/T 19510.213-2023

上述产品符合《强制性产品认证实施规则 照明电器》(CNCA-C10-01:2014)的要求, 特发此证。

发证日期: 2025年07月07日 有效期至: 2027年02月28日

本证书为变更证书, 证书首次颁发日期: 2017年05月18日
证书信息和有效性可扫描下方二维码或登录发证机构网站查验,
也可在认监委网站(www.cnca.gov.cn)查询。



签发:

谢肇煦



中国质量认证中心
CHINA QUALITY CERTIFICATION CENTRE

中国质量认证中心有限公司





中国国家强制性产品认证证书

证书编号: 2017011002963718

证书附页: 第 1 页 共 2 页

序号	产品型号	参数	备注
1	HLG-480H-24A	输出: 24Vdc (恒压), 20A (恒流), 配套光源: 480W LED 模块	—
2	HLG-480H-30A	输出: 30Vdc (恒压), 16A (恒流), 配套光源: 480W LED 模块	—
3	HLG-480H-36A	输出: 36Vdc (恒压), 13.3A (恒流), 配套光源: 478.8W LED 模块	—
4	HLG-480H-42A	输出: 42Vdc (恒压), 11.4A (恒流), 配套光源: 478.8W LED 模块	—
5	HLG-480H-48A	输出: 48Vdc (恒压), 10A (恒流), 配套光源: 480W LED 模块	—
6	HLG-480H-54A	输出: 54Vdc (恒压), 8.9A (恒流), 配套光源: 480.6W LED 模块	—
7	HLGP-480H-24A	输出: 24Vdc (恒压), 20A (恒流), 配套光源: 480W LED 模块	—
8	HLGP-480H-30A	输出: 30Vdc (恒压), 16A (恒流), 配套光源: 480W LED 模块	—
9	HLGP-480H-36A	输出: 36Vdc (恒压), 13.3A (恒流), 配套光源: 478.8W LED 模块	—
10	HLGP-480H-42A	输出: 42Vdc (恒压), 11.4A (恒流), 配套光源: 478.8W LED 模块	—

本页为证书附页, 应与证书主页同时使用。



中国质量认证中心
CHINA QUALITY CERTIFICATION CENTRE

中国质量认证中心有限公司



中国国家强制性产品认证证书

证书编号: 2017011002963718

证书附页: 第 2 页 共 2 页

11	HLGP-480H-48A	输出: 48Vdc (恒压), 10A (恒流), 配套光源: 480W LED 模块	—
12	HLGP-480H-54A	输出: 54Vdc (恒压), 8.9A (恒流), 配套光源: 480.6W LED 模块	—
输入: 100-240V~, 50/60Hz, ta: 40℃ (输入 100-200V~时), ta: 50℃ (输入 200-240V~时), tc: 90℃, I 类, IP65, SELV,  ,  , 			

本页为证书附页, 应与证书主页同时使用。



中国质量认证中心
CHINA QUALITY CERTIFICATION CENTRE

中国质量认证中心有限公司



中国国家强制性产品认证证书

证书编号: 2017011002963719

认证委托人名称及地址

明纬(广州)电子有限公司
广州市花都区金谷南路11号

生产者名称及地址

明纬企业股份有限公司
新北市五股区五权三路28号

生产企业名称及地址

明纬企业股份有限公司
台湾新北市五股区五权三路28号

产品名称和系列、型号、规格

LED模块用交流电子控制装置(LED控制装置,控制端口调光/非控制端口调光,独立式,恒流模式,安全特低电压,tc:90°C,Ⅰ类,IP65,适宜直接安装在普通可燃材料表面,定温热保护:110°C)
见附页。100-240V~ 50/60Hz

产品标准和技术要求

GB 17625.1-2022;GB/T 17743-2021;GB/T 19510.1-2023;GB/T 19510.213-2023

上述产品符合《强制性产品认证实施规则 照明电器》(CNCA-C10-01:2014)的要求,特发此证。

发证日期: 2025年07月29日 有效期至: 2027年02月28日

本证书为变更证书,证书首次颁发日期: 2017年05月18日
证书信息和有效性可扫描下方二维码或登录发证机构网站查验,
也可在认监委网站(www.cnca.gov.cn)查询。



签发:

谢肇煦



中国质量认证中心
CHINA QUALITY CERTIFICATION CENTRE

中国质量认证中心有限公司





中国国家强制性产品认证证书

证书编号: 2017011002963719

证书附页: 第 1 页 共 1 页

序号	产品型号	参数
1	HLG-480H-24AB	输出: Max.24Vdc, 20A (恒流), 配套光源: 480W LED 模块
2	HLGP-480H-24AB	输出: Max.24Vdc, 20A (恒流), 配套光源: 480W LED 模块
3	HLG-480H-30AB	输出: Max.30Vdc, 16A (恒流), 配套光源: 480W LED 模块
4	HLGP-480H-30AB	输出: Max.30Vdc, 16A (恒流), 配套光源: 480W LED 模块
5	HLG-480H-36AB	输出: Max.36Vdc, 13.3A (恒流), 配套光源: 478.8W LED 模块
6	HLGP-480H-36AB	输出: Max.36Vdc, 13.3A (恒流), 配套光源: 478.8W LED 模块
7	HLG-480H-42AB	输出: Max.42Vdc, 11.4A (恒流), 配套光源: 478.8W LED 模块
8	HLGP-480H-42AB	输出: Max.42Vdc, 11.4A (恒流), 配套光源: 478.8W LED 模块
9	HLG-480H-48AB	输出: Max.48Vdc, 10A (恒流), 配套光源: 480W LED 模块
10	HLGP-480H-48AB	输出: Max.48Vdc, 10A (恒流), 配套光源: 480W LED 模块
11	HLG-480H-54AB	输出: Max.54Vdc, 8.9A (恒流), 配套光源: 480.6W LED 模块
12	HLGP-480H-54AB	输出: Max.54Vdc, 8.9A (恒流), 配套光源: 480.6W LED 模块
输入: 100-240V~, 50/60Hz, ta: 40°C (输入 100-200V~时), ta: 50°C (输入 200-240V~时), tc: 90°C, I 类, IP65, SELV,  ,  ,  , 调光方式: 0-10V~电压调光、10V~PWM 信号调光、外接电阻调光 (控制端口调光信号属于 SELV)		

本页为证书附页, 应与证书主页同时使用。



中国质量认证中心
CHINA QUALITY CERTIFICATION CENTRE

中国质量认证中心有限公司