



中国国家强制性产品认证证书

证书编号: 2015011002788831

认证委托人名称及地址

明纬(广州)电子有限公司
广州市花都区金谷南路11号

生产者名称及地址

明纬企业股份有限公司
新北市五股区五权三路28号

生产企业名称及地址

明纬(广州)电子有限公司
广州市花都区金谷南路11号

产品名称和系列、型号、规格

LED模块用交流电子控制装置(LED控制装置,非控制端口调光(外接电阻),独立式,恒流模式,安全特低电压,ta:50℃,tc:85℃,II类,适宜直接安装在普通可燃材料表面,IP67,定温热保护:110℃)
见附页。100-240V~ 50/60Hz

产品标准和技术要求

GB 17625.1-2022;GB/T 17743-2021;GB 19510.1-2009;GB 19510.14-2009

上述产品符合《强制性产品认证实施规则 照明电器》(CNCA-C10-01:2014)的要求,特发此证。

发证日期: 2025年05月13日 有效期至: 2030年05月12日

本证书为变更证书,证书首次颁发日期: 2015年07月13日
证书信息和有效性可扫描下方二维码或登录发证机构网站查验,
也可在认监委网站(www.cnca.gov.cn)查询。



签发:

谢肇煦



中国质量认证中心
CHINA QUALITY CERTIFICATION CENTRE

中国质量认证中心有限公司





中国国家强制性产品认证证书

证书编号: 2015011002788831

证书附页: 第 1 页 共 2 页

序号	产品型号	参数	备注
1.	NPF-60D-12	输出: Max. 12Vdc, 5A (恒流) 配套光源: Max. 60W LED 模块	全灌封
2.	NPF-60D-15	输出: Max. 15Vdc, 4A (恒流) 配套光源: Max. 60W LED 模块	全灌封
3.	NPF-60D-20	输出: Max. 20Vdc, 3A (恒流) 配套光源: Max. 60W LED 模块	全灌封
4.	NPF-60D-24	输出: Max. 24Vdc, 2.5A (恒流) 配套光源: Max. 60W LED 模块	全灌封
5.	NPF-60D-30	输出: Max. 30Vdc, 2A (恒流) 配套光源: Max. 60W LED 模块	全灌封
6.	NPF-60D-36	输出: Max. 36Vdc, 1.67A (恒流) 配套光源: Max. 60.12W LED 模块	全灌封
7.	NPF-60D-42	输出: Max. 42Vdc, 1.43A (恒流) 配套光源: Max. 60.06W LED 模块	全灌封
8.	NPF-60D-48	输出: Max. 48Vdc, 1.25A (恒流) 配套光源: Max. 60W LED 模块	全灌封
9.	NPF-60D-54	输出: Max. 54Vdc, 1.12A (恒流) 配套光源: Max. 60.48W LED 模块	全灌封
10.	NPF-40D-12	输出: Max. 12Vdc, 3.34A (恒流) 配套光源: Max. 40.08W LED 模块	全灌封
11.	NPF-40D-15	输出: Max. 15Vdc, 2.67A (恒流) 配套光源: Max. 40.08W LED 模块	全灌封
12.	NPF-40D-20	输出: Max. 20Vdc, 2A (恒流) 配套光源: Max. 40W LED 模块	全灌封
13.	NPF-40D-24	输出: Max. 24Vdc, 1.67A (恒流) 配套光源: Max. 40.08W LED 模块	全灌封

本页为证书附页, 应与证书主页同时使用。



中国质量认证中心
CHINA QUALITY CERTIFICATION CENTRE

中国质量认证中心有限公司



中国国家强制性产品认证证书

证书编号: 2015011002788831

证书附页: 第 2 页 共 2 页

14.	NPF-40D-30	输出: Max. 30Vdc, 1.34A (恒流) 配套光源: Max. 40.2W LED 模块	全灌封
15.	NPF-40D-36	输出: Max. 36Vdc, 1.12A (恒流) 配套光源: Max. 40.32W LED 模块	全灌封
16.	NPF-40D-42	输出: Max. 42Vdc, 0.96A (恒流) 配套光源: Max. 40.32W LED 模块	全灌封
17.	NPF-40D-48	输出: Max. 48Vdc, 0.84A (恒流) 配套光源: Max. 40.32W LED 模块	全灌封
18.	NPF-40D-54	输出: Max. 54Vdc, 0.76A (恒流) 配套光源: Max. 41.04W LED 模块	全灌封

输入: 100-240V~ 50/60Hz

本页为证书附页, 应与证书主页同时使用。



中国质量认证中心
CHINA QUALITY CERTIFICATION CENTRE

中国质量认证中心有限公司



中国国家强制性产品认证证书

证书编号: 2015011002796912

认证委托人名称及地址

明纬(广州)电子有限公司
广州市花都区金谷南路11号

生产者名称及地址

明纬企业股份有限公司
新北市五股区五权三路28号

生产企业名称及地址

明纬(广州)电子有限公司
广州市花都区金谷南路11号

产品名称和系列、型号、规格

LED模块用交流电子控制装置(LED控制装置, 外接电阻调光, 独立式, 恒流模式, 安全特低电压, $t_a: 50^{\circ}\text{C}$, $t_c: 85^{\circ}\text{C}$, II类, 适宜直接安装在普通可燃材料表面, IP20, 定温热保护: 110°C)

见附页。100-240V~ 50/60Hz

产品标准和技术要求

GB 17625.1-2022; GB/T 17743-2021; GB 19510.1-2009; GB 19510.14-2009

上述产品符合《强制性产品认证实施规则 照明电器》(CNCA-C10-01:2014)的要求, 特发此证。

发证日期: 2025年06月11日 有效期至: 2030年06月10日

本证书为变更证书, 证书首次颁发日期: 2015年08月18日
证书信息和有效性可扫描下方二维码或登录发证机构网站查验,
也可在认监委网站(www.cnca.gov.cn)查询。



签发:

谢肇煦



中国质量认证中心
CHINA QUALITY CERTIFICATION CENTRE

中国质量认证中心有限公司





中国国家强制性产品认证证书

证书编号: 2015011002796912

证书附页: 第 1 页 共 2 页

序号	产品型号	参数
1	NPF-60D-15	输出: 15V d.c., 4A (恒流) 配套光源: Max. 60W LED 模块
2	NPF-60D-20	输出: 20V d.c., 3A (恒流) 配套光源: Max. 60W LED 模块
3	NPF-60D-24	输出: 24V d.c., 2.5A (恒流) 配套光源: Max. 60W LED 模块
4	NPF-60D-30	输出: 30V d.c., 2A (恒流) 配套光源: Max. 60W LED 模块
5	NPF-60D-36	输出: 36V d.c., 1.67A (恒流) 配套光源: Max. 60.12W LED 模块
6	NPF-60D-42	输出: 42V d.c., 1.43A (恒流) 配套光源: Max. 60.06W LED 模块
7	NPF-60D-48	输出: 48V d.c., 1.25A (恒流) 配套光源: Max. 60W LED 模块
8	NPF-60D-54	输出: 54V d.c., 1.12A (恒流) 配套光源: Max. 60.48W LED 模块
9	NPF-40D-12	输出: 12V d.c., 3.34A (恒流) 配套光源: Max. 40.08W LED 模块
10	NPF-40D-15	输出: 15V d.c., 2.67A (恒流) 配套光源: Max. 40.08W LED 模块
11	NPF-40D-20	输出: 20V d.c., 2A (恒流) 配套光源: Max. 40W LED 模块
12	NPF-40D-24	输出: 24V d.c., 1.67A (恒流) 配套光源: Max. 40.08W LED 模块
13	NPF-40D-30	输出: 30V d.c., 1.34A (恒流) 配套光源: Max. 40.2W LED 模块
14	NPF-40D-36	输出: 36V d.c., 1.12A (恒流) 配套光源: Max. 40.32W LED 模块
15	NPF-40D-42	输出: 42V d.c., 0.96A (恒流) 配套光源: Max. 40.32W LED 模块
16	NPF-40D-48	输出: 48V d.c. 0.84A (恒流) 配套光源: Max. 40.32W LED 模块

本页为证书附页, 应与证书主页同时使用。



中国质量认证中心
CHINA QUALITY CERTIFICATION CENTRE

中国质量认证中心有限公司



中国国家强制性产品认证证书

证书编号: 2015011002796912

证书附页: 第 2 页 共 2 页

17	NPF-40D-54	输出: 54V d.c., 0.76A (恒流) 配套光源: Max. 41.04W LED 模块
18	NPF-60D-12	输出: 12V d.c., 5A (恒流), 配套光源: Max. 60W LED 模块

输入: 100-240V~ 50/60Hz

本页为证书附页, 应与证书主页同时使用。



中国质量认证中心
CHINA QUALITY CERTIFICATION CENTRE

中国质量认证中心有限公司