



中国国家强制性产品认证证书

证书编号: 2015011002799172

发证日期: 2023 年 12 月 28 日

有效期至: 2025 年 08 月 03 日

**认证委托人名称
及注册地址** 明纬 (广州) 电子有限公司
广州市花都区金谷南路 11 号

**产品生产者名称
及注册地址** 明纬企业股份有限公司
新北市五股区五权三路 28 号

**生产企业名称
及生产地址** 明纬 (广州) 电子有限公司
广州市花都区金谷南路 11 号

**产品名称和系列、
规格、型号** LED 模块用交流电子控制装置 (LED 控制装置, 部分型号控制端口调光, , 独立式, 恒压模式, 安全
特低电压, ta:50°C, tc:85°C, II类, IP20, 适宜直接安装在普通可燃材料表面, 定温热保护:110°C)
见附件。100-240V~ 50/60Hz

**产品标准和
技术要求** GB 17625.1-2022;GB/T 17743-2021;GB 19510.1-2009;GB 19510.14-2009

上述产品符合 CNCA-C10-01:2014 认证规则的要求, 特发此证。

证书有效期内本证书的有效性依据发证机构的定期监督获得保持。

本证书为变更证书, 证书首次颁发日期: 2015 年 08 月 24 日

经中国合格评定国家认可委员会认可 CNAS C001-P

可通过扫描下方二维码或登录国家认监委网站 (www.cnca.gov.cn) 查验证书信息



签发:

谢肇煦



中国质量认证中心





中国国家强制性产品认证证书

附 录

第 1 页 共 1 页

证书编号：2015011002799172

纸 号：

序号	产品型号	参数	备注
1	PWM-90-12	输出：12V d. c.（恒压），7.5A	外接电阻调光
2	PWM-90-12DA	配套光源：Max. 90W LED 模块	DALI 调光
3	PWM-90-24	输出：24V d. c.（恒压），3.75A	外接电阻调光
4	PWM-90-24DA	配套光源：Max. 90W LED 模块	DALI 调光
5	PWM-90-36	输出：36V d. c.（恒压），2.5A 配套光源：Max. 90W LED 模块	外接电阻调光
6	PWM-90-48	输出：48V d. c.（恒压），1.88A 配套光源：Max. 90.24W LED 模块	外接电阻调光

输入：100-240V~ 50/60Hz

注：此附录与证书同时使用时有效。



中国质量认证中心



中国国家强制性产品认证证书

证书编号: 2015011002789720

认证委托人名称及地址

明纬(广州)电子有限公司
广州市花都区金谷南路11号

生产者名称及地址

明纬企业股份有限公司
新北市五股区五权三路28号

生产企业名称及地址

明纬(广州)电子有限公司
广州市花都区金谷南路11号

产品名称和系列、型号、规格

LED模块用交流电子控制装置(LED控制装置,独立式,部分型号控制端口调光,恒压模式,安全特低电压,ta:50°C,tc:85°C,II类,IP67,适宜直接安装在普通可燃材料表面,定温热保护:110°C)
见附页。100-240V~ 50/60Hz

产品标准和技术要求

GB 17625.1-2022;GB/T 17743-2021;GB 19510.1-2009;GB 19510.14-2009

上述产品符合《强制性产品认证实施规则 照明电器》(CNCA-C10-01:2014)的要求,特发此证。

发证日期: 2025年04月21日 有效期至: 2030年04月20日

本证书为变更证书,证书首次颁发日期: 2015年07月20日
证书信息和有效性可扫描下方二维码或登录发证机构网站查验,
也可在认监委网站(www.cnca.gov.cn)查询。

经中国合格评定国家认可委员会认可 CNAS C001-P



签发:

谢肇煦



中国质量认证中心
CHINA QUALITY CERTIFICATION CENTRE

中国质量认证中心有限公司





中国国家强制性产品认证证书

证书编号: 2015011002789720

证书附页: 第 1 页 共 1 页

序号	产品型号	参数	备注
1	PWM-90-12	输出: 12Vdc, 7.5A 配套光源: Max. 90W LED 模块	外接电阻调光
2	PWM-90-12DA		DALI 调光
3	PWM-90-12DA2		DALI 2.0 调光
4	PWM-90-24	输出: 24Vdc, 3.75A 配套光源: Max. 90W LED 模块	外接电阻调光
5	PWM-90-24DA		DALI 调光
6	PWM-90-24DA2		DALI 2.0 调光
7	PWM-90-36	输出: 36Vdc, 2.5A 配套光源: Max. 90W LED 模块	外接电阻调光
8	PWM-90-48		外接电阻调光
9	PWM-90-48DA2	输出: 48Vdc, 1.88A 配套光源: Max. 90.24W LED 模块	DALI 2.0 调光

输入: 100-240V~ 50/60Hz

本页为证书附页, 应与证书主页同时使用。



中国质量认证中心
CHINA QUALITY CERTIFICATION CENTRE

中国质量认证中心有限公司