



中国国家强制性产品认证证书

证书编号: 2023011002527628

认证委托人名称及地址

明纬(广州)电子有限公司
广州市花都区金谷南路11号

生产者名称及地址

明纬企业股份有限公司
新北市五股区五权三路28号

生产企业名称及地址

明纬(广州)电子有限公司
广州市花都区金谷南路11号

产品名称和系列、型号、规格

LED模块用交流电子控制装置(LED控制装置, 独立式, 恒压恒流模式, 安全特低电压, II类, IP20, $t_a: 40^{\circ}\text{C}$, $t_c: 85^{\circ}\text{C}$, 不可调光, 适宜直接安装在普通可燃材料表面, 定温热保护: 110°C)
见附页: 120-277V~, 50/60Hz

产品标准和技术要求

GB 17625.1-2022; GB/T 17743-2021; GB/T 19510.1-2023; GB/T 19510.213-2023

上述产品符合《强制性产品认证实施规则 照明电器》(CNCA-C10-01:2014)的要求, 特发此证。

发证日期: 2025年04月28日 有效期至: 2028年03月06日

本证书为变更证书, 证书首次颁发日期: 2023年03月07日
证书信息和有效性可扫描下方二维码或登录发证机构网站查验,
也可在认监委网站(www.cnca.gov.cn)查询。

经中国合格评定国家认可委员会认可 CNAS C001-P



签发:

谢肇煦



中国质量认证中心
CHINA QUALITY CERTIFICATION CENTRE

中国质量认证中心有限公司





中国国家强制性产品认证证书

证书编号: 2023011002527628

证书附页: 第 1 页 共 1 页

序号	产品型号	参数	备注
1.	SLD-150-24	输出: Max. 6.3A, 24V=, Max. 25V=, Max. 151.2W LED 模块 (输入 200-277V~); Max. 4.41A, 24V=, Max. 25V=, Max. 105.84W LED 模块 (输入 120-200V~), 恒压恒流型	——
2.	SLD-150-12	输出: Max. 12A, 12V=, Max. 13V=, Max. 144W LED 模块 (输入 200-277V~); Max. 8.4A, 12V=, Max. 13V=, Max. 100.8W LED 模块 (输入 120-200V~), 恒压恒流型	
输入: 120-277V~, 50/60Hz, tc: 85℃, ta:40℃, SELV,  ,  ,  , 			

本页为证书附页, 应与证书主页同时使用。



中国质量认证中心
CHINA QUALITY CERTIFICATION CENTRE

中国质量认证中心有限公司



中国国家强制性产品认证证书

证书编号: 2023011002527573

认证委托人名称及地址

明纬(广州)电子有限公司
广州市花都区金谷南路11号

生产者名称及地址

明纬企业股份有限公司
新北市五股区五权三路28号

生产企业名称及地址

明纬(广州)电子有限公司
广州市花都区金谷南路11号

产品名称和系列、型号、规格

LED模块用交流电子控制装置(LED控制装置,独立式,恒流模式,安全特低电压,II类,IP20,ta:40°C,tc:85°C,不可调光,适宜直接安装在普通可燃材料表面,定温热保护:110°C)

见附页:120-277V~,50/60Hz

产品标准和技术要求

GB 17625.1-2022;GB/T 17743-2021;GB/T 19510.1-2023;GB/T 19510.213-2023

上述产品符合《强制性产品认证实施规则 照明电器》(CNCA-C10-01:2014)的要求,特发此证。

发证日期:2025年05月09日 有效期至:2028年03月06日

本证书为变更证书,证书首次颁发日期:2023年03月07日
证书信息和有效性可扫描下方二维码或登录发证机构网站查验,
也可在认监委网站(www.cnca.gov.cn)查询。



签发:

谢肇煦



中国质量认证中心
CHINA QUALITY CERTIFICATION CENTRE

中国质量认证中心有限公司





中国国家强制性产品认证证书

证书编号: 2023011002527573

证书附页: 第 1 页 共 1 页

序号	产品型号	参数	备注
1.	SLD-150-56	输出: 2.68-4.17A, 24-56V $\equiv$, Max. 60V $\equiv$, Max. 151.2W LED 模块 (输入 200-277V $\sim$); 1.87-2.92A, 24-56V $\equiv$, Max. 60V $\equiv$, Max. 105W LED 模块 (输入 120-200V $\sim$), 恒流型	—
输入: 120-277V $\sim$, 50/60Hz, tc: 85°C, ta: 40°C, SELV,  ,  ,  , 			
备注: —			

本页为证书附页, 应与证书主页同时使用。



中国质量认证中心
CHINA QUALITY CERTIFICATION CENTRE

中国质量认证中心有限公司