



中国国家强制性产品认证证书

证书编号: 2022011002458659

认证委托人名称及地址

明纬(广州)电子有限公司
广州市花都区金谷南路11号

生产者名称及地址

明纬企业股份有限公司
新北市五股区五权三路28号

生产企业名称及地址

明纬(广州)电子有限公司
广州市花都区金谷南路11号

产品名称和系列、型号、规格

LED模块用交流电子控制装置(LED控制装置,部分型号控制端口调光,独立式,隔离式,恒流模式,tc: 85°C, I类, IP67,部分型号EL,适宜直接安装在普通可燃材料表面,定温热保护: 110°C)
见附页。120-277V~ 50/60Hz

产品标准和技术要求

GB 17625.1-2022; GB/T 17743-2021; GB/T 19510.1-2023; GB/T 19510.213-2023

上述产品符合《强制性产品认证实施规则 照明电器》(CNCA-C10-01:2014)的要求,特发此证。

发证日期: 2025年03月31日 有效期至: 2027年03月30日

本证书为变更证书,证书首次颁发日期: 2022年03月31日
证书信息和有效性可扫描下方二维码或登录发证机构网站查验,
也可在认监委网站(www.cnca.gov.cn)查询。

经中国合格评定国家认可委员会认可 CNAS C001-P



签发:

谢肇煦



中国质量认证中心
CHINA QUALITY CERTIFICATION CENTRE

中国质量认证中心有限公司





中国国家强制性产品认证证书

证书编号：2022011002458659

证书附页：第 1 页 共 2 页

序号	产品型号	参数	调光
1	XLG-320-L-AB	150-300V $\overline{\sim}$, 1.05-1.4A (恒流可调), Max.340V $\overline{\sim}$; 额定功率: 315W	三合一调光 有 VR 调节孔
2	XLG-320-L-A	150-300V $\overline{\sim}$, 1.05-1.4A (恒流可调), Max.340V $\overline{\sim}$; 额定功率: 315W	不可调光 有 VR 调节孔
3	XLG-320-L		不可调光 无 VR 调节孔
4	XLG-320-M-AB	74-148V $\overline{\sim}$, 2.1-2.8A (恒流可调), Max.180V $\overline{\sim}$; 额定功率: 310.8W	三合一调光 有 VR 调节孔
5	XLG-320-M-A	74-148V $\overline{\sim}$, 2.1-2.8A (恒流可调), Max.180V $\overline{\sim}$; 额定功率: 310.8W	不可调光 有 VR 调节孔
6	XLG-320-M		不可调光 无 VR 调节孔
7	XLG-320-L-DA2-A	150-300V $\overline{\sim}$, 1.05-1.4A (恒流可调), Max.340V $\overline{\sim}$; 额定功率: 315W 辅助输出: 12V $\overline{\sim}$, 0.25A	DALI2.0 调光 有 VR 调节孔, 
8	XLG-320-L-DA2	150-300V $\overline{\sim}$, 1.05-1.4A (恒流可调), Max.340V $\overline{\sim}$; 额定功率: 315W	DALI2.0 调光 有 VR 调节孔, 
9	XLG-320-M-DA2	74-148V $\overline{\sim}$, 2.1-2.8A (恒流可调), Max.180V $\overline{\sim}$; 额定功率: 310.8W	DALI2.0 调光 有 VR 调节孔, 
10	XLG-320-M-DA2-A	74-148V $\overline{\sim}$, 2.1-2.8A (恒流可调), Max.180V $\overline{\sim}$; 额定功率: 310.8W 辅助输出: 12V $\overline{\sim}$, 0.25A	DALI2.0 调光 有 VR 调节孔, 
输入: 120-277V $\sim$, 50/60Hz, I 类, ta: 35℃ (输入 120-200V, 除 DA2 系列) /40℃ (输			

本页为证书附页，应与证书主页同时使用。



中国质量认证中心
CHINA QUALITY CERTIFICATION CENTRE

中国质量认证中心有限公司



中国国家强制性产品认证证书

证书编号: 2022011002458659

证书附页: 第 2 页 共 2 页

入 120-200V, 仅 DA2 系列) /45℃ (输入 200-277V) ,tc:85℃,隔离式, IP67, , ,



三合一调光: 0-10V $\overline{\text{---}}$ 电压调光、PWM信号调光、外接电阻调光 (0-10V $\overline{\text{---}}$ 电压调光、PWM信号调光属于FELV信号)

以上型号在正常工作状态下, 实测输入功率均大于 25W

本页为证书附页, 应与证书主页同时使用。



中国质量认证中心
CHINA QUALITY CERTIFICATION CENTRE

中国质量认证中心有限公司



中国国家强制性产品认证证书

证书编号: 2022011002458758

认证委托人名称及地址

明纬(广州)电子有限公司
广州市花都区金谷南路11号

生产者名称及地址

明纬企业股份有限公司
新北市五股区五权三路28号

生产企业名称及地址

明纬(广州)电子有限公司
广州市花都区金谷南路11号

产品名称和系列、型号、规格

LED模块用交流电子控制装置(LED控制装置,部分型号控制端口调光,部分型号非控制端口调光,独立式,恒流模式,安全特低电压,tc: 85°C, I类, IP67, 部分型号EL, 适宜直接安装在普通可燃材料表面, 定温热保护: 110°C)
见附页。120-277V~50/60Hz

产品标准和技术要求

GB 17625.1-2022; GB/T 17743-2021; GB/T 19510.1-2023; GB/T 19510.213-2023

上述产品符合《强制性产品认证实施规则 照明电器》(CNCA-C10-01:2014)的要求, 特发此证。

发证日期: 2025年03月31日 有效期至: 2027年03月30日

本证书为变更证书, 证书首次颁发日期: 2022年03月31日
证书信息和有效性可扫描下方二维码或登录发证机构网站查验,
也可在认监委网站(www.cnca.gov.cn)查询。

经中国合格评定国家认可委员会认可 CNAS C001-P



签发:

谢肇煦



中国质量认证中心
CHINA QUALITY CERTIFICATION CENTRE

中国质量认证中心有限公司





中国国家强制性产品认证证书

证书编号: 2022011002458758

证书附页: 第 1 页 共 1 页

序号	产品型号	参数	备注
1	XLG-320-H-AB		三合一调光 (有 VR 调节孔)
2	XLG-320-H-A	输出: Max.60V $\overline{\sim}$, 30-56V $\overline{\sim}$, 5.57-7.42A (恒流可调), 额定功率: 312W	无调光 (有 VR 调节孔)
3	XLG-320-H		无调光 (无 VR 调节孔)
4	XLG-320-H-DA2-A	输出: Max.65V $\overline{\sim}$, 30-56V $\overline{\sim}$, 5.57-7.42A (恒流可调), 额定功率: 312W; 辅助输出: 12V $\overline{\sim}$, 0.25A	DALI 2.0 调光 (有 VR 调节孔), 
5	XLG-320-H-DA2	输出: Max.65V $\overline{\sim}$, 30-56V $\overline{\sim}$, 5.57-7.42A (恒流可调), 额定功率: 312W;	DALI 2.0 调光 (有 VR 调节孔), 
输入: 120-277V $\sim$, 50/60Hz, I 类, ta: 35 $^{\circ}$ C (输入 120-200V, 除 DA2 系列) /40 $^{\circ}$ C (输入 120-200V, 仅 DA2 系列) /45 $^{\circ}$ C (输入 200-277V), tc:85 $^{\circ}$ C, SELV, IP67,  ,  ,			
三合一调光: 0-10V $\overline{\sim}$ 电压调光、PWM信号调光、外接电阻调光 (0-10V $\overline{\sim}$ 电压调光、 PWM信号调光属于FELV信号) 以上型号在正常工作状态下, 实测输入功率均大于25W			

本页为证书附页, 应与证书主页同时使用。



中国质量认证中心
CHINA QUALITY CERTIFICATION CENTRE

中国质量认证中心有限公司



中国国家强制性产品认证证书

证书编号: 2022011002459778

认证委托人名称及地址

明纬(广州)电子有限公司
广州市花都区金谷南路11号

生产者名称及地址

明纬企业股份有限公司
新北市五股区五权三路28号

生产企业名称及地址

明纬(广州)电子有限公司
广州市花都区金谷南路11号

产品名称和系列、型号、规格

LED模块用交流电子控制装置(LED控制装置,独立式,恒压模式,安全特低电压,部分型号可调光,tc:85°C, I类, IP67, 适宜直接安装在普通可燃材料表面, 定温热保护: 110°C)

见附页。120-277V~ 50/60Hz

产品标准和技术要求

GB 17625.1-2022; GB/T 17743-2021; GB/T 19510.1-2023; GB/T 19510.213-2023

上述产品符合《强制性产品认证实施规则 照明电器》(CNCA-C10-01:2014)的要求, 特发此证。

发证日期: 2025年03月10日 有效期至: 2027年04月01日

本证书为变更证书, 证书首次颁发日期: 2022年04月02日
证书信息和有效性可扫描下方二维码或登录发证机构网站查验,
也可在认监委网站(www.cnca.gov.cn)查询。

经中国合格评定国家认可委员会认可 CNAS C001-P



签发:

谢肇煦



中国质量认证中心
CHINA QUALITY CERTIFICATION CENTRE

中国质量认证中心有限公司





中国国家强制性产品认证证书

证书编号: 2022011002459778

证书附页: 第 1 页 共 1 页

序号	产品型号	参数	备注
1	XLG-320-V-A	输出: 24V $\overline{\text{—}}$, 13A; 12V $\overline{\text{—}}$, 18A(恒压可调), Max. 312W	有VR调节孔, 无调光
2	XLG-320-V		无VR调节孔, 无调光
3	XLG-320-H-BTE	输出: 48V $\overline{\text{—}}$, 6.5A (恒压可调), Max. 312W	仅型号命名不同 有VR调节孔, 三合一 调光
4	XLG-320-48-ABV		无VR调节孔, 三合一 调光
5	XLG-320-48-BV		
6	XLG-320-48-V		无VR调节孔, 无调光
输入: 120-277V $\sim$, 50/60Hz, I 类, ta:35 $^{\circ}$ C (输入 120-200V)、45 $^{\circ}$ C (输入 200-277V), tc:85 $^{\circ}$ C, SELV, IP67,  ,  , 			
注: 三合一调光 (属于 FELV): 外接电阻调光、PWM 调光、0-10V $\overline{\text{—}}$ 调光			

本页为证书附页, 应与证书主页同时使用。



中国质量认证中心
CHINA QUALITY CERTIFICATION CENTRE

中国质量认证中心有限公司